


# TruPunch 2000

Technische Daten

TRUMPF

# TruPunch 2000 Mittelformat

| | |
|---|---|
| **ABMESSUNGEN** | |
| BREITE | 6540 mm [1] |
| TIEFE | 7237 mm [1] |
| HÖHE | 2155 mm [1] |
| **MAX. HUBFOLGE** | |
| STANZEN (E = 1 MM) | 900 1/min |
| SIGNIEREN | 1600 1/min |
| **ARBEITSBEREICH** | |
| STANZBETRIEB X-ACHSE | 2500 mm |
| STANZBETRIEB Y-ACHSE | 1250 mm |
| MAX. BLECHDICKE | 6,4 mm |
| MAX. WERKSTÜCKGEWICHT | 150 kg |
| MAX. STANZKRAFT | 165 kN |
| **WERKZEUGE** | |
| WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL | 2,4 s |
| ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN | 17 Stück / 3 Stück |
| **TEILEAUSSCHLEUSUNG** | |
| MAX. TEILEGRÖSSE TEILEKLAPPE STANZEN | 180 mm x 150 mm |
| MAX. TEILEGRÖSSE TEILEKLAPPE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH) | 180 mm x 500 mm |
| MAX. TEILEGRÖSSE STARRE RUTSCHE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH) | 460 mm x 500 mm |
| **VERBRAUCHSWERTE** | |
| MITTLERE LEISTUNGSAUFNAHME ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV | 0,3 kW |
| MITTLERE LEISTUNGSAUFNAHME IN DER PRODUKTION | 4,5 kW |

Änderungen Vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.

## Fußnoten

1 — Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.