

- **Innovativer Vorschub stufenlos**

- **Top Ausstattung**

- **Einfache Bedienung**

- **Vielseitig einsetzbar**

Moderne, präzise Produktionsbohrmaschine nach bewährtem UNIMAX3 Konzept, mit stufenlosem Vorschubantrieb, automatischem Werkzeugauswerfer und serienmäßiger Spanbruchsteuerung, Wendeschalter Rechts-/Links-lauf. Im Display werden Vorschub, Drehzahl und Bohrtiefe angezeigt und die Bohrtiefe programmiert.

Technische Daten	UNIMAX 3 T AV	UNIMAX 3 AV
Bestellnummer	M00009	M00003
Dauerbohrleistung in E 335	25 mm	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm	30 mm
Gewindeschneidleistung	M 20	M 20
Spindel	MK 3	MK 3
Vorschub stufenlos	30-400 mm/min	30-400 mm/min
Bohrtiefe programmierbar	125 mm	125 mm
Ausladung	260 mm	260 mm
Spindel / Tisch	220 bis 600 mm	90 bis 840 mm
Tischfläche	390 x 420 mm	550 x 400 mm
T-Nutenbreite	14 mm	14 mm
Säulendurchmesser	110 mm	110 mm
Gesamthöhe	max. 1.200 mm	1.900 mm
Gewicht	230 kg	280 kg
Motor polumschaltbar	0,8/1,5 kW	0,8/1,5 kW
Netzanschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos		
Bereich A	80 - 1.440 min <sup>-1</sup>	80 - 1.440 min <sup>-1</sup>
Bereich B	180 - 3.200 min <sup>-1</sup>	180 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Standardverpackung		
	C 160x74x125 cm	D 220x74x125 cm

## Optionen / Zubehör

- **Entspänen**
- **Freischneiden**
- **Gewindeschneideeinrichtung**
- **Bohrpaket 3**

1 Bohrfutterkegel ..... MK3 / B16  
 2 Reduziereinsätze ..... MK3 / MK2, MK3 / MK1  
 1 Schraubstock ..... MSP 140  
 1 Schnellspannbohrfutter ..... 1 - 16 mm / B16



Abbildung ähnlich

- **Elektrische Kühleinrichtung**

20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn



- **LED Maschinenleuchte**

- **Unterschrank für UNIMAX 3 T AV**

Größe ..... 400 x 690 x 720 mm  
 Gewicht ..... 65 kg

- **Fräspaket ist nicht möglich!**

