

Produktbeschreibung

Serie	-	FC Serie
Model	-	FC 5215/5225/5245
Ausführung	-	Vierrad-Gabelstapler FC 5200
Produktbeschreibung	-	Die Vierrad-Gabelstapler der FC Serie wurden für zuverlässige Leistung bei der Handhabung schwerer Lasten entwickelt. An Laderampen, mit Anbauten sowie beim Transport und Ein- und Auslagern überzeugen sie durch Bedienkomfort und hervorragende Sicht.
Tragfähigkeit	-	2000 - 3000 kg
Max. Hubhöhe	-	7925 mm
Batterie	-	48 V / 690 - 920 Ah
Gesamtbreite	-	1115 mm

Standardausstattung

1. Umfassende Access 1 2 3® Systemsteuerung von Crown
2. Intrinsic Stability System™
 - Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und angemessene Bremssteuerung
 - wenn sich die Gabeln über der Freihubgrenze befinden
 - Neigerverriegelung
 - für maximale Stabilität wird die Vorwärtsneigung oberhalb des Freihubs begrenzt
 - Gegengewicht für optimale Stabilität
 - Geschwindigkeitsregulierung bei Rampenfahrt
 - Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt
4. Ein-/Ausstieg
 - Trittstufe auf 460 mm
 - Großer Ein- und Ausstiegsbereich
 - Runde Schuttdachstützen für angenehmen Griff
 - Konturierte Batterieabdeckung für leichten Ein- und Ausstieg
 - Abgerundete Bereiche im Fussraum
 - Großer
5. Fahrerplatzeigenschaften
 - Freie Sicht auf Gabeln und Boden durch niedrig angebrachtes Instrumentenbrett
 - Breites Sichtfenster
 - Vollgefederter Sicherheitssitz MSG 65 mit Vinylbezug mit Rückhaltesystem auf Hüfthöhe
 - Stufenlos verstellbares Lenkrad und schlanke Lenksäule
 - Lenkradknauf
 - Verstellbare Armlehne mit Fingertip-Bedienhebeln
 - Mit den Daumen zu betätigender Fahrtrichtungsschalter
 - Rutschsichere Boden- und Pedalbeläge
6. Von Crown hergestellte Fahr- und Hubmotoren
7. Elektrische Anlage 48 Volt
8. Batteriestecker SBE 320 blau
9. Crown Anzeige
 - Batterieentladeanzeige mit Hubabschaltung und Nachstartfunktion
 - Zähler für Betriebsstunden
 - Fahrstrecke
 - Stoppuhr
 - Wahlweise Zuschaltung von PIN-Code-Abfrage
 - Ereigniscodeanzeige mit Fünf-Tastennavigation
 - Access 1 2 3 Diagnosefunktionen
10. Vollfreisichtmast mit innenliegenden Hydraulikleitungen

11. Patentierte Fahrerschutz-dachkonstruktion
12. Vertikal oder seitlich wechselbare Batterie
13. Batteriefach mit Verriegelung und Fehlererkennung
14. Bodenplatte ohne Werkzeug ausbaubar
15. Rampenleistungspaket
16. Farbcodierte Verkabelung
17. InfoPoint® System
18. Steuerventil mit drei Hydraulikfunktionen
19. Leckagesichere O-Ring Hydraulikverbindungen
20. Batterietrennstecker mit Griff
21. Hubunterbrechung
22. AC Hydraulik und Servolenkung
23. Schleppbolzen

Standardausstattung und Optionen

Mast (FC)	-	TT Hubhöhe 5030 mm Freihub 970 mm Höhe eingef. 2260 mm Höhe ausgef. 6250 mm
Gabelträgerbreite	-	965 mm breit Klasse III
Gabelträgerneigung	-	10 Grad vorwärts/rückwärts
Anbaugeräte	-	Integral 965 mm breit
Gabeln	-	Gabellänge 1220 mm Breite 125 mm Dicke 45 mm
Lastschutzgitter	-	990 mm breit x 1220 mm hoch
Batterietroggröße	-	837 mm x 983 mm x 590 mm
Batterieabdeckungen	-	Batteriehalterung
Batteriewechsel	-	Kranbar oder seitliche Entnahme
Batteriestecker	-	SBE 320 Blau
Zusatzhydraulik	-	eine zusätzliche Funktion
Hydraulic Lever Symbol	-	Seitenschieber
Fahrerschutzdachabdeckung	-	2250 mm Höhe
Fahrerplattform	-	Standard Radstand
Antriebsräder	-	Gummi - profiliert
Lenkräder	-	Gummi - profiliert
Sitz	-	Vinyl
Sicherheitsgurt	-	Orange
Hydraulik Bediensystem	-	Fingertip-Bediensystem
Fahrtrichtungswechsel	-	In die Armlehne integriert
Lackierung	-	Crown Beige/Grau
Bedienungsanleitung	-	Deutsch

Zusätzliche Optionen inklusive

Rampenbetrieb-Ausführung
 Lenkrad Knauf
 Andruckrollen oben
 Andruckrollen unten