Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 008762
Unterfamilie: Verpackungsanalagen	
Marke: LCR	
Modell: FLEXPACK	



Lage: 1	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 008758
Unterfamilie: Transfer	
Marke: LCR	
Modell: CONVEYOR BELT 16500	

Max. Breite des Paneels	900 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm

Min. Länge des Paneels	400 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Min. Breite des Paneels	250 mm
Max. Breite des Paneels	900 mm
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
Zusätzliche Bemerkungen	3 conveyor belts

Lage: 2

Familie: AUTOMATISIERUNG — Code: 008759

Unterfamilie: Transfer

Marke: LCR

Modell: CONVEYOR BELT 90°

Max. Breite des Paneels	900 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Transfer auf 90 Grad	ja
Min. Länge des Paneels	400 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Min. Breite des Paneels	250 mm
Max. Breite des Paneels	900 mm
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Transfer auf 90 Grad	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja

Lage: 3

Familie: MONTAGE UND VERPACKUNG	Code: 008760
Unterfamilie: Kartonverschliess-Vorrichtung	
Marke: LCR	
Modell: FLEXPACK	

Max Breite bearbeitbar	900 mm
Max Länge verarbeitbar	2200 mm
Max Höhe verarbeitbar	200 mm
Arbeitskapazität	5 cicli/min
Mindest. Breite verarbeitbar	250 mm
Mindest. Länge verarbeitbar	400 mm
Mindesthöhe bearbeitbar	32 mm
Vorschubförderer	Ja
durch	Vorgespannter Förderer
durch	Abladeband
CE-gekennzeichnete Sicherheitsvorschriften	Ja

Lage: 4	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 008761
Unterfamilie: Transfer	
Marke: LCR	
Modell: LABELLING STATION	

Max. Breite des Paneels	900 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Min. Länge des Paneels	400 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm

Min. Breite des Paneels	250 mm
Max. Breite des Paneels	900 mm
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
Zusätzliche Bemerkungen	Automatic thermal transfer labelling machine, fitted with a side-mounted applicator for self-adhesive labels with a maximum size of 150 × 25 mm and a vertical applicator for self-adhesive labels with a maximum size of A5, with the label folded down by 25 mm to ensure it is legible from both above and from the front.