

DECKEL MAHO

Seebach GmbH

Seite : 2

VK-Auftragsnummer : 246028
Projekt-Nr. : 119470

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
10	S-A3088	Fahrständerfräsmaschine DMF 180 New DMG Design X = 1800 mm, Y = 700 mm, Z = 700 mm Eilgang 40 m/min, Beschleunigung 4 m/s ² Drehzahlbereich 20 bis 8.000 U/min Vertikalmotorspindel mit 23,5/13,5 kW (25/100%ED) Werkzeugaufnahme SK40 nach DIN 69871 Werkzeugspannung nach DIN 69872 Magazin für 30 Werkzeuge (Kette mit Doppelgreifer) Span-zu-Span-Zeit 7,6 s Starrtisch 2100 x 700 mm Vollkabine, Kühlschmierstoffbehälter Direkte Wegmeßsysteme Späneförderer (Kratzband)	1,00 st	
	S-B3121	3D-Steuerung Siemens SINUMERIK 840D sl Bedienoberfläche Sinumerik Operate ERGoline® Control, 19" Bildschirm	1,00 st	
	S-C3031	Starrtisch mit integriertem Rundtisch d 750 mm - Mittig angeordnet (nicht mit Trennwand einsetzbar) Beladegewicht max. 500 kg	1,00 st	
	S-E3053	Schwenkkopf, B-Achse, 20 14.000 U/min, SK40 für Werkzeugaufnahme nach DIN69871 mit Leistung 18,9/14 kW (40/100%ED) (abweichend vom Standard)	1,00 st	
	S-D3036	Werkzeugmagazin 60 Plätze SK40 Kettenmagazin mit Doppelgreifer (abweichend vom Standard)	1,00 st	
	S-K3323	Messtaster Infrarot TS649 DMG	1,00 st	

VK-Auftragsnummer : 246028
Projekt-Nr. : 119470

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
S-K2531		Vorbereitung für den Einsatz des 3D quickSET Toolkits Beinhaltet die 3D quickSET Softwareoption für jeweils eine Maschine 5-Achsen Maschinenkonfigurationen (nur in Verbindung mit Option Messtaster)	1,00 st	
S-K3331		Innere Kühlschmierstoffzuführung 40 bar / 980 l mit Papierbandfilter inklusive 2 rotierender Sichtscheiben und Sperrluft für Linearmeßsysteme Drehdurchführung für Spindel	1,00 st	
S-N3004		Spülpistole zur Spänespülung	1,00 st	
S-K3340		Öl- und Emulsionsnebelabscheider System mit mechanischem Filter 1600 m³/h ohne Trennwand	1,00 st	
S-K3121		Blasluft durch die Spindelmitte anwählbar über M-Funktion, gewartete Luft mit geringen Ölanteil	1,00 st	
S-F3007		3D-Bearbeitung, 3D-Werkzeug-Korrektur über Flächennormalen-Vektor	1,00 st	
S-H3070		Dreh - Fräszyklus Technologiezyklus zur Bearbeitung von Innen- und Außendurchmessern mit orientierender Spindel	1,00 st	
S-H3046		Betriebsart 4	1,00 st	

DECKEL MAHO

Seebach GmbH

Seite : 4

VK-Auftragsnummer : 246028
Projekt-Nr. : 119470

Pos.	Ident Nr. Artikel	Artikel	Menge Einheit	Preis EUR
		Prozessbeobachtung in der Fertigung		
	S-D/1	Dokumentation-1 Deutsch	1,00 st	
	S-D/GB	Bildschirmtext Deutsch/Englisch	1,00 st	
	D-NT401	DMG Netservice - client Grünes Licht für Ihre Maschine Wird auf einem externen PC installiert!	1,00 st	
20	S-OPTION	TRACYL - Mantelflächeninterpolation	1,00 st	
30	S-OPTION	COMPCAD - Kompressorfunktion für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung	1,00 st	
40	S-OPTION	DMG MORI Messenger - Aktionsangebot - Anbindung der ersten Maschine (SIE 840D; HDH iTNC530; HDH MillPlus iT)	1,00 st	
50	S-ZUBEHÖR	3-D Datenmodell in STEP-Format zur kundenseitigen Integration in ein CAD System zum Zweck einer Maschinensimulation. (Versand gegen unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung)	1,00 st	
70	S-Y3038	Gewährleistungsverlängerung um 6 Monate von 18 auf 24 Monate bzw. 12.000 Maschinen-Einschaltstunden und 7.500 Spindelstunden	1,00 st	
80	S-Q3014	Inbetriebnahme Grundmaschine Reise- und Aufenthaltskosten	1,00 st	

DECKEL MAHO

Seebach GmbH

Seite : 5

VK-Auftragsnummer : 246028
Projekt-Nr. : 119470

Pos.	Ident Nr.	Artikel	Menge	Preis
	Artikel		Einheit	EUR
		innerhalb Deutschland: inklusive ausserhalb Deutschland: auf Anfrage		
90	S-Q3013	Inbetriebnahme 3D quickSET beim Kunden Reise- und Aufenthaltskosten innerhalb Deutschland: inklusive ausserhalb Deutschland: auf Anfrage	1,00 st	
100	A-F091	Schulung im Kundenwerk Deutschland, Österreich oder Schweiz Preis:pro Tag (7 Std.)	1,00 st	
110	S-P3175	Verpackung Boden/Folie DMF180 und linear	1,00 st	
120	S-P3176	Verpackung Boden/Folie Späneförderer	1,00 st	
130	S-P3177	Verpackung Boden/Folie innere Kühlmittelzuführung	1,00 st	
140	S-O3134	Transport Grundmaschine	1,00 st	
150	S-O3135	Transport Zubehör	1,00 st	
160	S-O3137	Abholung ab Lieferwerk	1,00 st	
170	S-TRANSPORT	Abladen vom LKW und Einbringen an die Verwendungsstelle	1,00 st	