

Position Nr.: 2062

Stabbearbeitungszentrum Elumatec, Type: SBZ 122/ 71 , Bj.: 09/2016

Serien-Nr.	1220099286
Bearbeitungslänge max.	4.150 mm ohne stirnseitige Bearbeitung
Bearbeitungslänge max.	4.000 mm mit stirnseitige Bearbeitung
Verfahrweg X-Achse	4.295 mm, Vorschub max. 120 m/min
Verfahrweg Y-Achse	910 mm, Vorschub max. 60 m/min
Verfahrweg Z-Achse	475 mm, Vorschub 50 m/min
Bearbeitungsrichtung	5 (oben, hinten, vorne, links, rechts)
Positioniergenauigkeit	+/- 0,1 mm
Frässpindleleistung	8 kW; S1 mit Rückführung (luftgekühlt)
Frässpindeldrehzahl	Max. 24 000 Upm
Werkzeugaufnahme	HSK 63 F
Werkzeugwechsler	automatisch
Werkzeugablageplätze im Magazin	2 x 4 Plätze
Automatischer Werkzeugwechsler für Winkelkopf	2 Plätze
Scheibenfräserdurchmesser	120 mm
Werkzeuglänge (ab Kegelmaß)	150 mm
Spannerverschiebung	automatisch
Spanner	Basic (mit Rundführung) 6 Stück
Betriebssystem	Windows
Production Software	EluSoft, EluCAM
Druckluftanschluss	7 bar
Elektrischer Anschluss	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 25 A
Luftverbrauch pro Minute	Ca. 185 l mit Sprühen
Abmessungen L x B x H	6592 mm x 2171 mm x 3000 mm
Gewicht	2900 kg

(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)