

Pozycja Nr.: 2062

Centrum obrobcze profili Elumatec, Type: SBZ 122/ 71 , Bj.: 09/2016

Nr. maszyny	1220099286
Długość profili obrabianych bez obrobki powierzchni czolowej	Max. 4.150 mm
Długość profili obrabianych doczolowo	Max. 4.000
Droga przesuwu osi X	4.295 mm, V max. 120 m/min
Droga przesuwu osi Y	910 mm, V max. 60 m/min
Droga przesuwu osi Z	475 mm, V 50 m/min
Kierunki obrobki	5 (gora, tyl, przod, lewa, prawa)
Dokładność pozycjonowania	+/- 0,1 mm
Moc wrzeciona	8 kW; S1 z powrotem (chłodzenie powietrzem)
Prędkość obrotowa wrzeciona	Max. 24 000 Upm
Uchwyt narzędzi	HSK 63 F
Zmiana narzędzi	automatyczna
Ilość miejsc w magazynie	2 x 4 miejsca
Automatyczny magazyn do głowic katowych	2 miejsca
Srednica frezu katowego	120 mm
Długość narzędzia (od wymiaru stożka)	150 mm
Przesuw zacisków	automatyczny
Zaciski	Basic (z prowadnica okrągła) 6 sztuk
System operacyjny	Windows
Oprogramowanie	EluSoft, EluCAM
Przyłącze sprężonego powietrza	7 bar
Przyłącze elektryczne	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 25 A
Zużycie powietrza na minute	ok. 185 l ze spryskiwaniem
Wymiary maszyny	6592 mm x 2171 mm x 3000 mm
waga	2900 kg

(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)