

Bezeichnung der Maschine :: **320 S 500 - 150**

<b>Pos</b>	<b>Ausf</b>	<b>Menge</b>	<b>Pkz</b>	<b>Benennung</b>
1	0	1	0	S-Baureihe II Neu
6	40	1	0	320 S 500 - 150
60	30	1	3	Thermoplastzylinder kpl. 30 mm hochverschleißfest
132	3	1	3	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
135	1	1	1	Thermoplast - Verarbeitung
220	30	1	1	Offene Dse 30 mm
300	0	1	1	Dsenspitze fr offene Dse
317	0	1	9	Elektr. Anschluss pneum. NVD im WKZ fr 1. Spritzeinheit
320	0	1	1	Heizband fr offene Dse
356	11	1	1	Aufspannplattensatz 320 zentral 125 $\varphi$ mm
361	1	1	9	Ausblaseinrichtung 1 mit Druckminderer
375	0	1	9	Selektiereinheit inkl. Anschluß
382	2	1	9	Kernzug 1,gleichz.Fahrbewegung Haltedruck handeinstellbar
391	0	1	9	Kontinuierliche' Khlung und Filtration
403	0	1	9	Vorbereitung fr Nachrstung der Trennebene
412	2	1	9	Fußband elektrisch
425	4	1	9	Umschaltm. Schnittstelle HHG von Picker auf EUROMAP
437	3	1	F	Schnittstelle Leitrechner ARBURG
444	1	1	9	Steckdosenvert. 1 CEE,1 Schuko zusätzlich
444	2	1	9	Steckdosenvert. 3 CEE,3 Schuko separate Zuleitung
453	1	1	9	Schnittst. Temperiergerüst WKZ 20 mA
469	1	1	9	3 Messkreise fr Werkzeug Temperatur
469	6	1	9	6 elektr. Heizregelkreise zur Werkzeugbeheizung
480	3	1	9	Nachdruckumschaltung Kanal 3 an fester WKZ-Platte
482	0	1	9	Piezo-Ladungsverstärker
488	1	1	9	Integralpicker (pneumatisch) 3 Achsen / 1 Greiferbewegung
493	0	1	9	Schnittstelle Einfüller
500	1	1	1	Schwachstrom Schalschrank 400 x 800
507	1	1	9	Erhöhte Schwingelemente (100 mm Maschinenerhöhung)
514	0	1	3	Grundausrüstung fr 2.Khl wasserverteiler (handedinst.)
514	7	1	9	7 freie Khlkreise handeinst. fr 2. Wasserverteiler
525	1	1	1	Maschinenbezogene Khlkreise handeinstellbar
555	1	1	9	Ausstattungspaket Erweiterte -erwachungen
555	2	1	1	Ausstattungspaket Nr. 2 Erweiterte Fahrbewegungen
555	3	1	6	Ausstattungspaket Nr. 3 Produktionssteuerung
555	5	1	6	Ausstattungspaket Nr. 5 Optimierung / Bedienhilfen
555	6	1	6	Ausstattungspaket Nr. 6 Qualitätsicherung
555	7	1	9	Ausstattungspaket Nr. 7 Dokumentation
600	6	1	2	Ohne Granulatbehälter 50 L

660	0	1 6	Steuerungserweiterung fr Sondersignale
900	0	1 9	zu VE317/00: Elektr. AnschluTfr pneum. NV-Dse:Luftventil (5/2-Wege-Ventil) fr pneumaticheDse im Werkzeug auf Maschinenst��errckseitean Schutzverkleidung feste Platte (au��n, oberhalbfester Platte angebracht)
901	0	1 6	zu VE 391/00: Kontinuierliche' khlung:-mit 3-wendligem' khler
903	0	1 9	zu VE 444/02: Steckdosenverteiler:Montageort: Schaltschrank Starkstrom,rechte Seite.Abschaltautomatik direkt in Schaltschrankverdrahtet.
904	0	1 6	zu VE 469/01: 3 Me reise:3 Me eitungen mit Fhlerbuchsen2 x feste Platte, 1 x bewegl. Platteber Standard-Thermokupplung Typ J;kein HAN 24 Stecker
905	0	1 9	zu VE 469/06: 6 zus��l. Heizungsregelkreise:Als Adapter Steckerbelegung nach Fischer-Norm:1x HAN 24E nur fr Fhler und 1x HAN 24E nur frLeistung. HAN 24E in L��sbgel-Ausf. und mitCodierbolzen.Anbauort: Im WKZ-Raum oberhalb fester Platte
906	0	1 9	zu VE-514/00 und VE-514/07:Verschlauchung komplett bis feste und beweglichePlatte:a)Feste Platte: - Maschinenrkseite -2 Kreisl��te Temperierger��t 4 Hoch-temperaturschl��he bis mind. 100 Grad, ca. um 1,50 m verl��ert -2 Kreisl��te Wasser kalt (4 Schl��he) - Schnellkupplungen Hasco -Teflondichtungen -Zweiohr-Schlauchklemmen anstelle Schellenb)Bewegliche Platte: -2 Kreisl��te Temperierger��t 4 Hoch- temperaturschl��he bis mind. 100 Grad, ca. um 1,50 m verl��ert -2 Kreisl��te Wasser kalt (4 Schl��he) -1 Schlauch Luft - Schnellkupplungen Hasco -Teflondichtungen -Zweiohr-Schlauchklemmen anstelle Schellen
907	0	1 9	Sonderlackierung-gelbe Teile (Schutzaube, FormschluTu. Spritz- einheit) verkehrsrot RAL 3020-mintgrne Teile (FormschluTu. Spritzeinheit) in anthrazitgrau RAL 7016-Schutz um Schlie_yylinder lichtgrau RAL 7035
908	0	1 9	zu VE 660/00:16-polige Steckdose fr Grenztaster aufbewegl. Formplatte montiert, Anschlu^ ach Fischer Normblatt (wie M-Nr. 185047)
909	0	1 9	Klemmstck fr Motan-Saugf��rger��t
910	0	1 6	zu VE-488/01: IntegralpickerAusfallschacht wie bei Maschinen-Nr. 185438
911	0	1 6	zu VE-525/01 und VE-514/00 Khlkreisl��te:Zu- und Rcklaufanschlsse mit Innengewinde G 3/4
912	0	1 F	VE 455/06: Bedienberechtigung m.Chipkarte nachEUROMAP 65