

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
005385

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KAL 210 AMBITION 2274/L LASERT



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem    EVA Laser

Fügefräsen    ja

Multifunktionsaggregat                            ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                25 m/min

Maximale Plattendicke                            60 mm

Arbeitsaggregate                                    8 nr

Min. Höhe des Paneels                            8 mm

Max. Höhe des Paneels                            60 mm

Min. Breite des Paneels                            60 mm

Min. Stärke der Kante                              0.3 mm

Max. Stärke der Kante                              20 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Korrekturen            automatischer Eingriff nach Zeit : ja            Motorleistung : 3 KW            Anz. U/Min. : 9000 RPM</p>	
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Laser	ja
Laser	LaserTec
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Kopfbearbeitungs            Modell Hersteller : HL84            Anz. Motoren : 2            Motorleistung : 0.8 KW            Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs  
 Modell Hersteller : BF10  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 1.5 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : FK11  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.8 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber  
 Modell Hersteller : MN 21  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.18 KW  
 Anz. U/Min. : 1800 RPM

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	PC22 POWERTOUCHE
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja