

CONCENTRA		Concentra 60-4	Concentra 60-6	Concentra 90-4	Concentra 90-6	Concentra 130-4	Concentra 130-6
Artikel Nr.		01 03 80/-82*	01 03 87/-90*	01 03 81/-83*	01 03 88/-91*	01 03 85/-86*	01 03 89/-92*
Tamponreinigung Standard		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Einzeltakt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Farb-/Rakeltopf	ø mm	60	60	90	90	130	130
Anzahl Farben		4	6	4	6	4	6
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde 5-6 Farben 1)	max.	-	500	-	500	-	400
Taktzahl/Stunde 3-4 Farben 1)	max.	800	550	800	550	480 / 5503)	420
Taktzahl/Stunde 2 Farben 1) 2)	max.	900 / 16003)	600	900 / 16003)	600	520 / 5803)	500
Taktzahl/Stunde 1 Farbe 1) 2)	max.	1600	1500	1600	1500	1050 / 11503)	1050
Klischeegröße	mm	70 x 140	70 x 140	100 x 215	100 x 215	150 x 300	150 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	55	55	85	85	125	125
Tamponhub über Druckgut	mm	10 - 140	10 - 140	10 - 140	10 - 140	10 - 180	10 - 180
Tamponhub über Klischee	mm	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100
Tamponeinbauhöhe	max. mm	105	105	105	105	130	130
Druckkraft	N	750	750	1.150	1.150	3.000	3.000
Antrieb	Drehteller Tamponhub	elektro.mech./ elektro.pneum.	elektro.mech./ elektro.pneum.	elektro.mech./ elektro.pneum.	elektro.mech./ elektro.pneum.	elektro.mech./ elektro.pneum.	elektro.mech./ elektro.pneum.
Anschlusswert	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2
Anschlussspannung	V/phasig	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Schnittstelle		25-polig	25-polig	25-polig	25-polig	25-polig	25-polig
Steuerung		SPS	SPS	SPS	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24	24	24	24
Pneumatikanschluss	bar	6	6	6	6	6	6
Luftverbrauch / Takt	NL	32	48	36	54	130	195
Breite	mm	1.240	1.329	1.240	1.320	1.690	1.690
Tiefe	mm	1.060	1.150	1.060	1.150	1.480	1.480
Höhe	mm	1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	2.015 / 1.350*	2.015 / 1.350*
Gewicht	kg	815 / 670*	900 / 750*	815 / 670*	930 / 770*	1.700 / 1.500*	1.900 / 1.700*

* = ohne Untergestell (Tisch- bzw. Einbaumodell)

1) abhängig vom Anwendungsfall

2) ohne Tamponreinigungsstation

3) Option


ALLGEMEINER HINWEIS ZU TECHNIK:

Alle Angaben über Taktzahl/Stunde (Geschwindigkeitsangaben) sind auf die Standardausführung im Dauerlauf bezogen, d.h. ohne Anbauten. Diese sind desweiteren abhängig von der Bedienperson, sowie einer korrekten Einstellung der Tampondruckmaschine.



SEALED INK CUP		Sealed Ink Cup 60	Sealed Ink Cup 90	Sealed Ink Cup 130
Artikel Nr.		01 00 00 / *01	01 00 02 / *03	01 00 81*
Tamponreinigung		nein	nein	nein
Einzeltakt		ja	ja	ja
Mehrfachdruck		optional	optional	optional
Dauerlauf		ja	ja	ja
Stückzähler		nein	nein	nein
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1400	1300	1200
Farb-/Rakeltopf	ø mm	60	90	130
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		nein	nein	nein
Klischeegröße	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	55	85	125
Tamponhub über Druckgut	mm	20 - 80	35 - 100	25 - 120
Tamponhub über Klischee	mm	20 - 50	30 - 70	35 - 80
Tamponeinbauhöhe	max. mm	66	100	120
Druckkraft	N	450	750	1.800
Antrieb		pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Anschlusswert	kW	-	-	-
Anschlussspannung				
Steuerung		pneum. Folgesteuerung	pneum. Folgesteuerung	pneum. Folgesteuerung
Steuerspannung	V/DC	-	-	-
Pneumatikanschluss	bar	6	6	6
Luftverbrauch / Takt	NL	1,3	2,7	6
Breite	mm	270 / 342*	300 / 372*	442*
Tiefe	mm	602 / 610*	792 / 835*	1.100*
Höhe	mm	482	672	850
Gewicht	kg	38	75	130

* = mit Schiebeschutz



x-y-Verstellfisch



x-y-Verstellfisch



Untergestell



VARIO

		Vario 90	Vario 130
Artikel Nr.		01 00 16 / 01 00 28**	01 00 17 / 01 00 29**
Tamponreinigung		optional	optional
Einzeltakt		ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja
Dauerlauf		ja	ja
Stückzähler		ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1.200	1.200
Farb-/Rakeltopf	ø mm	90	130
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja
Klischeegröße	mm	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	85	125
Tamponhub über Druckgut	mm	20 - 100	20 - 100
Tamponhub über Klischee	mm	20 - 100	20 - 100
Tamponeinbauhöhe	max. mm	118	118
Druckkraft	max. N	2.200	2.200
Antrieb		elektro-pneumatisch	elektro-pneumatisch
Anschlusswert	kW	0,5	0,5
Anschlussspannung	V/phasig	230 / 1	230 / 1
Steuerung		SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5µ	bar	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	11	11
Breite 1-/2-Farben o: Tamponreinigung	mm	484 / 504**	484 / 504**
Tiefe	mm	*1.060 / 1.110	*1.060 / 1.110
Höhe	mm	*633 / 1.510	*633 / 1.510
Gewicht	kg	*120 / 190	*120 / 190

* = Tischausführung (Option), ** = 2 Farbausführung



Flachbelichter „klein“



„T2“ Schaltteller

V-DUO

		V-60/60 Duo	V-90/90 Duo	V-130/130 Duo
Artikel Nr.		01 03 51* / 01 00 51	01 03 52* / 01 00 52	01 03 54* / 01 00 54
Tamponreinigung Standard		ja	ja	ja
Einzeltakt		ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1.200	1.200	800
Farb-/Rakeltopf	ø mm	60	90	130
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja
Klischeegröße	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	55	85	125
Tamponhub über Druckgut	mm	10-160 optional: 0-200	10-160 optional: 0-200	10-160 optional: 10-200
Tamponhub über Klischee	mm	10 - 130	10 - 130	10 - 100
Tamponeinbauhöhe	max. mm	100	100	157
Druckkraft	N	1.170	1.170	2.500
Antrieb		elektro-pneum.	elektro pneum.	elektro-pneum.
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	0,5
Anschlussspannung	V/phasig	230 / 1	230 / 1	230 / 1
Schnittstelle		25-polig	25-polig	25-polig
Steuerung		SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µ	bar	6	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	9	9	26
Breite	mm	640	640	830
Tiefe	mm	820	820	1170
Höhe	mm	*710 / 1.550	*710 / 1.550	*890 / 1.750
Gewicht	kg	*160 / 280	*160 / 280	*400 / 550

* = Tischausführung

HERMETIC		Hermetic 6-11 economy	Hermetic 6-11 universal	Hermetic 9-11 universal	Hermetic 150
Artikel Nr.		01 00 44	01 00 43	01 00 15	01 00 42 / 01 00 41*
Tamponreinigung		optional	optional	optional	optional
Einzeltakt		ja	ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1.300 - 4.100	1.300 - 4.100	1.100 - 3.600	750 - 2.100
Farb-/Rakeltopf	ø mm	60	60	90	150
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja	ja
Klischeegröße	mm	70 x 140	70 x 140	100 x 215	160 x 350
Druckbildgröße	max. ø mm	55	55	85	140
Tamponhub über Druckgut		110	80 - 110	110 - 150	160 - 190
Tamponhub über Klischee		32	32	40	50
Tamponeinbauhöhe	max. mm	65	65	97	122 +/-20
Druckkraft	N	300	300	1.100	2.500
Antrieb		elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	1,0	1,0
Anschlussspannung	V/phasig	230 / 1	230 / 1	230 / 1	230 / 1
Steuerung		SPS	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	-	-	-	-
Luftverbrauch/Takt	NL	-	-	-	-
Breite	mm	*330 / 405**	*330 / 405**	*360 / 600**	*490 / 400**
Tiefe	mm	*795 / 890**	*795 / 890**	*1000 / 1000**	*1.073 / 1.066**
Höhe	mm	*700 / 1.320**	*680 / 1.320**	*870 / 1.720**	*1.770 / 895**
Gewicht	kg	* 66 / 110**	*70 / 110**	*165 / - **	*510 / 390**

* = Tischausführung (Option) ** = Standausführung (Option)

RAPID		Rapid 2000 / 60-1	Rapid 2000 / 60-3	Rapid 2000 / 90	Rapid 2000 / 130
Artikel Nr. Tischausführung		01 00 09	01 00 10	01 00 13	01 00 12
Tamponreinigung		optional	optional	optional	optional
Einzeltakt		-	ja	ja	ja
Mehrfachdruck		-	ja	ja	ja
Dauerlauf		-	ja	ja	ja
Stückzähler		-	ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		-	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	8.000	1.500 - 6.000	1.300 - 5.400	1.700 - 4.500
Farb-/Rakeltopf	ø mm	60	60	90	130 (Option: 140)
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		nein	nein	nein	nein
Klischeegröße	mm	70 x 140	70 x 140	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	55	55	85	125 (Option: 130)
Tamponhub über Druckgut		85	85	123	160
Tamponhub über Klischee		-	-	-	-
Tamponeinbauhöhe	max. mm	68	68	95	115
Druckkraft	N	500	500	1.500	2.000
Antrieb		extern angetrieben	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
Anschlusswert	kW	-	0,5	1,0	1,0
Anschlussspannung	V/phasig	-	-	-	-
Steuerung		-	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	-	24	24	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	-	-	-	-
Luftverbrauch/Takt	NL	-	-	-	-
Breite	mm	220	261	327	394
Tiefe	mm	374	550	706	940
Höhe	mm	357	595	675	825
Gewicht	kg	42	60	120	210

ENCODER		ENCODER 40 DV & DV/1	ENCODER 40 EP & EP/1	ENCODER 50 DV & DV/1	ENCODER 50 EP & EP/1
Artikel Nr.		01 00 32 / 01 00 34*	01 00 35 / 01 00 55*	01 00 33 / 01 00 39*	01 00 36 / 01 00 56*
Tamponreinigung		nein	optional	nein	optional
Einzeltakt		ja	ja	ja	ja
Mehrfachdruck		nein	ja	nein	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja	ja
Stückzähler		nein	ja	nein	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	400 - 5.000	400 - 3.500	400 - 4.500	400 - 2.400
Farb-/Rakeltopf	ø mm	42	42	60	60
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja	ja
Klischeegröße	mm	60 x 105	60 x 105	70 x 140	70 x 140
Druckbildgröße	max. ø mm	37	37	55	55
Tamponhub über Druckgut (*Sondertiefe)		50 - 100 (*125-300)	50 - 100 (*125-300)	50 - 100 (*125-300)	50 - 100 (*125-300)
Tamponhub über Klischee		-	-	-	-
Tamponeinbauhöhe	max. mm	65	65	65	65
Druckkraft	N	270	270	450	450
Antrieb		pneumatisch	elektro-pneumatisch	pneumatisch	elektro-pneumatisch
Anschlusswert für Einzelspule	kW	-	1,8	-	1,8
Anschlusswert	kW	-	0,1	-	0,1
Anschlussspannung	V/phasig	-	230 / 1	-	230 / 1
Steuerung		pneum.Folgesteuerung	SPS	pneum.Folgesteuerung	SPS
Steuerspannung	V/DC	-	24	-	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm		bar	6	6	6
Luftverbrauch/Takt		NL	1,5	3,9	3,9
Breite	mm	156	156	176	176
Tiefe	mm	325	325	380	380
Höhe	mm	357	337	403	383
Gewicht	kg	20	23	26	29

* = Überdruckregelung im Farb-/Rakeltopf,

Standausführung (Option)

ENCODER DV = Nur als Einbaumaschine mit Herstellererklärung!



Tamponreinigung schwenkbar



Tamponreinigung schwenkbar



Servicecenter



Sprühwaschgerät



DEKOPRINTER		Deko Printer / P	Deko Printer / P	Deko Printer / P
Artikel Nr.		01 03 70* / 01 03 71	01 03 70* / 01 03 71	01 03 70* / 01 03 71
Tamponreinigung Standard		ja	ja	ja
Einzeltakt		ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	400 - 1.500	400 - 1.500	400 - 1.500
Farb-/Rakeltopf	ø mm	30	42	60
Anzahl Farben Linear		1 - 5	1 - 5	1 - 4
Anzahl Farben Bogen		1 - 6	1 - 5	1 - 3
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja
Klischeegröße	mm	200 x 300	200 x 300	200 x 300
Druckbildgröße	max. ø mm	25	36	55
Tamponhub über Druckgut		10 - 125	10 - 125	10 - 125
Tamponhub über Klischee		0-50	0-50	0-50
Tamponeinbauhöhe	max. mm	86	86	86
Druckkraft	N	1.800	1.800	1.800
Antrieb		elektro.-pneum.	elektro.-pneum.	elektro.-pneum.
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	0,5
Anschlussspannung	V/phasig	230 / 1	230 / 1	230 / 1
Steuerung		SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	6	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	12	12	12
Breite	mm	730	730	730
Tiefe	mm	1033	1033	1033
Höhe	mm	*820 / 1720	*820 / 1720	*820 / 1720
Gewicht	kg	*140 / 320	*140 / 320	*140 / 320

* = Tischausführung



TSG / TTG

		TSG 80/60-90/41 Compact	TSG 125/60-150/41	TSG 150/60-130/31	TSG 200/150-210/41
Artikel-Nr.		s. Tabelle unten	s. Tabelle unten	s. Tabelle unten	s. Tabelle unten
Tamponreinigung		optional	optional	optional	optional
Einzeltakt		ja	ja	ja	ja
Doppeltakt		ja	ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja	ja
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung		ja	ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	400 - 1.500	200 - 1.200	400 - 2.100	200 - 1.000
Farb-/Rakeltopf	Ø mm	60 / 90	60 / 90 / 130 / 150	60 / 90 / 130	150 / 210
Klischeegröße Topf Ø 60	mm	70 x 140	70 x 140	70 x 140	-
Klischeegröße Topf Ø 90		100 x 215	100 x 215	100 x 215	-
Klischeegröße Topf Ø 130		-	150 x 300	150 x 300	-
Klischeegröße Topf Ø 150		-	160 x 350	-	160 x 350
Klischeegröße Topf Ø 210		-	-	-	220 x 500
Druckbildgröße	max. Ø mm	55 / 85	55 / 85 / 125 / 145	55 / 85 / 125	140 / 200
Tamponhub über Druckgut	mm	20 - 100	20 - 100	60 - 120	20 - 150 / 250 (Option)
Tamponhub über Klischee	mm	20 - 100	20 - 100	50 - 95	20 - 100
Tamponeinbauhöhe max. (je nach Farbenanzahl)	mm	92 - 136	64 - 144	114 - 120	220 - 228
Druckkraft	N	1.000	2.500	6.000	4.500 / 7.300 (Option)
Antrieb		elektro.-pneumatisch	elektro.-pneumatisch	elektro.-mechanisch	elektro.-pneumatisch
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	3,5	0,5
Anschlussspannung (Sonderspannung möglich)		230-V/-1phasig	230-V/-1phasig	400-V/-3 phasig	230-V/-1phasig
Steuerung		SPS	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V / DC	24	24	24	24
Pneumatikanschluss	bar	6	6	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	4,75	15	0,05	44
Breite	mm	*632 / 632	*550 / 550	860	*726 / 1.345
Tiefe	mm	*850 / 970	*1.104 / 1.120	1.490	1.650
Höhe	mm	*620 / 1.476	*695 / 1.495	1.755	1.915
Gewicht (variiert je nach Ausführung)	kg	150	200	800	455

* = Tischausführung

ANZAHL FARBEN	+ STICHMASS	Ø MM + RAKELTOPF	TSG 80/60-90/41 COMPACT	TSG 125/60-150/41	TSG 150/60-130/31	TSG 200/150-210/41
1F.	-	+ Ø 150	-	01 02 82	-	-
1F.	-	+ Ø 210	-	-	-	01 03 23
2F.	+ 5"	+ Ø 60	-	01 02 76	-	-
2F.	+ 6,25"	+ Ø 60	01 03 27 / 01 03 28	-	-	-
2F.	+ 6,25"	+ Ø 90	01 03 29 / 01 03 30	01 02 79	-	-
2F.	+ 8,75"	+ Ø 130	-	01 02 81	01 03 09	-
2F.	+ 12,50"	+ Ø 130	-	01 02 84	01 03 08	-
2F.	+ 10"	+ Ø 150	-	-	-	01 03 20
2F.	+ 12,50"	+ Ø 210	-	-	-	01 03 24
3F.	+ 5"	+ Ø 60	-	01 02 77	-	-
3F.	+ 6,25"	+ Ø 90	-	01 02 80	-	-
3F.	+ 8,75"	+ Ø 130	-	01 02 85	01 03 10	-
3F.	+ 10"	+ Ø 150	-	-	-	01 03 21
3F.	+ 12,50"	+ Ø 210	-	-	-	01 03 25
4F.	+ 5"	+ Ø 60	-	01 02 78	-	-
4F.	+ 6,25"	+ Ø 90	-	01 02 83	01 03 07	-
4F.	+ 8,75"	+ Ø 130	-	01 02 86	01 03 11	-
4F.	+ 10"	+ Ø 150	-	-	-	01 03 22
4F.	+ 12,50"	+ Ø 210	-	-	-	01 03 26
5F.	+ 5"	+ Ø 60	-	01 02 87	-	-

TT / TS		TT/TS 80/100/41	TT/TS 125/41	TS 125/150/31	TS 150/200/31
Artikel-Nr.		01 00 07** (80 mm)	01 00 38**	01 01 25** (125 mm)	01 01 50** (150 mm)
Artikel-Nr. mit Rakelwegverlängerung		01 02 07** (100 mm)		01 02 25** (150 mm)	01 02 50** (200 mm)
Taktzahl/Stunde	max.	400 - 1.500	200 - 1.200	600 - 1.800	600 - 2.000
Klischeegröße	mm	80 x 50-300	125 x 125-500	125 x 150-500	150 x 100-500
Klischeegröße mit Rakelwegverlängerung	mm	100 x 50-350	-	150 x 150-500	150 x 100-550
Druckbildgröße	max. Ø	bis ca. 15 - 20 mm von den Klischeekanten möglich			
Tamponhub über Druckgut	mm	20-100	20-100	40-100	60-120
Tamponhub über Klischee	mm	100	100	100	120
Tamponeinbauhöhe	max. mm	110	120	132	206
Druckkraft	N	1.000	2.500	3.000	6.000
Antrieb		elektro-pneum.	elektro-pneum.	elekt.-pneum.-mech.	elekt.-pneum.-mech.
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	2,5	3,5
Anschlussspannung	V/phasig	230 / 1	230 / 1	400 / 3	400 / 3
Steuerung		SPS	SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V / DC	24	24	24	24
Pneumatikanschluss		6	6	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	5	15	0,05	0,05
Breite	mm	458	550	720	855
Tiefe	mm	TT 857/TS 948	1.120	1.290	1.450
Höhe	mm	*680 / 1.484**	*653/ 1.495**	1.615**	1.755**
Gewicht	kg	*90 / 160**	*140 / 200**	455**	850**

* TT = Tischausführung

** TS = Ständerausführung

TSQ		TSQ 60 Querrakel 350/510/710	TSQ 90 Querrakel 440/600/800	TSQ 130 M Querrakel 730/930
Artikel Nr.		01 03 40	01 03 41	01 03 44 **
Tamponreinigung Standard		ja	ja	ja
Einzeltakt		ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	200 - 700 / 800	200 - 700 / 800	600 - 1.300
Farb-/Rakeltopf	Ø mm	60	90	130 (optional: 140)
Rakelanpressdruck stufenlos einstellbar		ja	ja	ja
Klischeegröße	mm	70 x 350 / 510 / 710	100 x 440 / 600 / 800	150 x 730 / 930
Druckbildgröße	max. Ø mm	50 x 180 / 340 / 540	80 x 180 / 340 / 540	120 (130) x 320 / 520
Tamponhub über Druckgut	mm	20 - 100	20 - 100	60 - 120
Tamponhub über Klischee	mm	20 - 100	20 - 100	50 - 95
Tamponeinbauhöhe	max. mm	125	125	152
Druckkraft	N	2.500	2.500	6.500
Antrieb		elektro.-pneum.	elektro.-pneum.	elektro.-pneum.-mechan.
Anschlusswert	kW	0,5	0,5	3,5
Anschlussspannung		-	-	-
Steuerung		SPS	SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24	24
Pneumatikanschluss	bar	6	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	18	18	6
Breite	mm	1.080	1.080	1.200
Tiefe	mm	1.110	1.110	1.600
Höhe	mm	*653 / 1.550	*653 / 1.550	1.800
Gewicht	kg	242	268	950

* = Tischmodell

**= nicht als Tischmodell lieferbar!

ORIGINAL

