

TVA N° CHE-112.641.531

Convoyeur stockage au sol 0/45

Longueur entre axe 20 [m]

Largeur de bande 1000 [mm]

Stations supérieures à 30 °, trois rouleaux Ø 133 x 355 [mm]

Stations inférieures à plat, un seul rouleau Ø 133 x 1075 [mm]

Moteur-réducteur 7.5 [kW], 50 [Hz], 1465 [min⁻¹], i=18.3

Protections latérales sur toute la longueur entre axe

Racleur de bande

Chasse pierres de protection du tambour entraîné

Capot protégeant le tambour entraîneur contre l'introduction des mains

Bande qualité 6 + 4, EP 315

Bandes de rive sur les deux longueurs entre axe

Châssis en profil moleté de 140 [mm]

Passerelle latérale sur une longueur entre axe et sur trois côtés

Câble d'arrêt d'urgence sur une longueur entre axe et sur trois côtés

Palée

Masse, 5 [To]



Fig. XXII Vue en plan du convoyeur de stockage au sol, une passerelle latérale sur une longueur entre axe et sur trois côtés en tête de convoyeur, poste pour récupération ferraille et inertes par un employé



Fig. XXIII Vue oblique du convoyeur avec plateforme pour récupération incinérables et aciers par un opérateur



Fig. XXV Vue tronçon intermédiaire du convoyeur de stockage