



CARATTERISTICHE TECNICHE

Max dimensioni del particolare in lavoro:

Diametro	630 mm
Altezza	900 mm
TAVOLA	
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Peso max ammesso	400 kg
Altezza dal suolo	1.120 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	560 mm
Corsa asse Y	630 mm
Corsa asse Z	640 mm

Distanza dal naso mandrino al centro tavola:	710 - 70 mm
Distanza dal centro mandrino alla superficie tavola:	710 - 80 mm
Avanzamenti rapidi:	
Asse X,Y,Z	60 m/min
Accelerazione assi	
Asse X,Y,Z	0,8 G
MANDRINO STANDARD A 18.000 GIRI	
Velocità massima	18.000 giri/min
Velocità minima	35 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO40
Gamme di velocità	2 gamme elettroniche
Potenza per 30 minuti di lavorazione	30KW
Potenza per lavorazione in continuo	22 KW
Coppia massima	221 Nm
Diametro interno cuscinetto	70 mm
MAGAZZINO UTENSILI	
Capienza Magazzino	120 utensili
Cono porta utensile	CAT 40
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	95 mm
Senza utensili adiacenti	150 mm
Peso massimo dell'utensile	12 kg
Lunghezza massima dell'utensile	420 mm
Selezione utensile	RANDOM
Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo)	
Per utensili con peso fino a 6 kg	2,7 sec
POTENZA ELETTRICA RICHIESTA	
In continuo	56,9 KVA
Per 30 minuti	63,9 KVA
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA	
Pressione	5 kg/cm2
Portata	200 lit/min
DIMENSIONI DELLA MACCHINA STANDARD	
Altezza	2.791 mm
Larghezza	2.160 mm
Lunghezza	4.463 mm
Peso	9.500 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA

Controllo **Mazatrol MATRIX NEXUS**

Cambio pallet a 2 posizioni con ripari di protezione

Magazzino 120 utensili a catena

Tavola indexata - 0,001 grado (360.000 posizioni)

Soffio aria sul mandrino

Volantino assi rimovibile

Lampada stato macchina 3 colori

Sistema di tastatura Renishaw Mazak Monitoring System B

Presetting di rilevazione rottura utensile nell'area del magazzino

Impianto posteriore autopulente Tecnoforme con pompa alta pressione 70bar con inverter

ANNO :

2008

STATO MACCHINA:

OTTIMO

DISPONIBILITA':

pronta

VALIDITÀ OFFERTA:

Salvo Venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.

