

C.1.2 Zubehör

Spülmodul mit Heizung	X-tra 550 SWHI	X-tra 800 SWHI
Spülmodul ohne Heizung	X-tra 550 SWI	X-tra 800 SWI
Warmluft-Trockner	WLT 550	WLT 800
Außenabmessungen (mm)	495 x 620 x 570 (B x L x H)	495 x 620 x 710 (B x L x H)
Innenabmessungen (mm)	300 x 500 x 300 (B x L x H)	300 x 500 x 440 (B x L x H)
Gebälse (m³/h)	1.265	
Heiz-Leistung (kW)	4,6	
Regelung	digitale Soll/Istwert-Anzeige	
Regelbereich (°C)	50-120	
Überwachung (°C)	Grenztemperaturwächter max. 130	
Anschlusswert	4,8 kW, 3 x 400V + PE + N; 50 Hz	
Arbeitsprinzip	Die Luft wird am Boden des Trockners angesaugt und über das Gebläse den Heizungen zugeführt. Von dort wird sie über Luftleitbleche seitlich in den Trockner eingeblasen (Umluftprinzip).	
Bedienelemente	-Trockner EIN/AUS über Schalter -Temperatureinstellung 50-120°C über digitales Anzeigegerät (inkl. SOLL/IST-Wert Anzeige)	
Optionale Ansteuerung	Die Ansteuerung folgender Funktionen über die SPS oder Zentralelektrik ist gegen Mehrpreis möglich: - Steuerung Trockner EIN/AUS und Temperaturregelung SOLL/IST	
Edelstahl Deckel	ED 550	ED 800
Edelstahl Korb	EK 550	EK 800
Außenmessungen (mm)	280 x 470 (B x L)	280 x 470 (B x L)
Innenmessungen (mm)	265 x 455 x 195 (B x L x H)	280 x 470 x 360 (B x L x H)
Material	Edelstahl elektropoliert, MW16	
Basisgestell für Reinigungs-/Spül-/Trockenmodul	GR 550	GR 800
Abmessungen (mm)	500 x 770 x 300 (B x L x H)	
Materialien	Edelstahlblech gebürstet	
Aufbau	Selbsttragende Blechkonstruktion zur Aufnahme der Ultraschall-Reinigungs-/Spülwannen und Trockner.	
Sonstiges	Höhenverstellbare Füße zur Anpassung an Boden-Unebenheiten	