

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
008627

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: EDGETEQ S-300 OPTIMAT KDF440C



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem    EVA PUR

Fügefräsen    ja

Multifunktionsaggregat                            ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                14 m/min

Maximale Plattendicke                            60 mm

Arbeitsaggregate                                    7 nr

Min. Höhe des Paneels                            8 mm

Max. Höhe des Paneels                            60 mm

Min. Länge des Paneels                            300 mm

Max. Länge des Paneels                            2500 mm

Min. Breite des Paneels                            50 mm

Max. Breite des Paneels	1450 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	8 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1            Aggregat : Korrekturen            Motorleistung : 2.2 KW</p>	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1            Aggregat : Kopfbearbeitungs            Anz. Motoren : 2            Motorleistung : 0.22 KW            Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 2  
 mit Positionierung von NC : ja  
 Motorleistung : 0.55 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions  
 Anz. Motoren : 1  
 mit Positionierung von NC : ja  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 11 m/min  
 Motorleistung : 0.35 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber  
 Modell Hersteller : MZ40  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.10 KW

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	POWERTOUCH 15.6"