

LLINÁS Y CIA., S.A.

maquinaria para la madera y afines
N.I.F. ESA 78030848

Ctra. Alcalá - Camarma, km 4,5
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
(+34) 91 886 61 00 tel.
(+34) 91 885 75 33 fax

maquinaria@llinasgrupo.com
www.llinasgrupo.com



CENTRO DE MECANIZADO Y CANTEADO CNC, IMA BIMA 410 V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Medidas útiles de trabajo: 4000mm x 1200mm x 100mm
- Velocidad máx. eje X: 100 m/min
- Velocidad máx. eje Y: 100 m/min
- Velocidad máx. eje Z: 25 m/min
- 2 áreas de trabajo
- 8 barras desplazables SCHMALZ
- 23 ventosas sujeción SCHMALZ
- 4 alza-paneles
- Bomba de vacío SIEMENS

UNIDAD FRESADO:

- Situada a la izda. del puente móvil
- 10 HP. 0-20.000 rpm por INVERTER
- **Eje C 360°**
- Refrigeración líquida
- Cambio Automático de Herramienta. Enganche tipo HSK F63
- Almacén rotativo válido para herramientas de grandes dimensiones. 12 posiciones

UNIDAD TALADRADO en X:

- Situada a la izda. del puente móvil
- 7 taladros verticales independientes
- Tracción mediante correa dentada de alta velocidad. **9000 rpm**
- Motor independiente

UNIDAD TALADRADO en Y:

- Situada a la izda. del puente móvil
- 5 taladros verticales independientes
- Tracción mediante correa dentada de alta velocidad. **9000 rpm**
- Motor independiente

LLINÁS Y CIA., S.A.

maquinaria para la madera y afines
N.I.F. ESA 78030848

Ctra. Alcalá - Camarma, km 4,5
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
(+34) 91 886 61 00 tel.
(+34) 91 885 75 33 fax

maquinaria@llinasgrupo.com
www.llinasgrupo.com

UNIDAD CANTEADO/CHAPEADORA:

- *Situada a la dcha del puente móvil*
- *Doble almacén de canto*
- *Cambio automático del canto*
- *Grupo encolado hot melt*
- *Sierra para corte del canto a medida*
- *Agregado ribeteador arriba/debajo*
- *Doble agregado rasca-canto + rasca-cola*

PROGRAMADOR NUM

CONTROLADOR IMATRONIC

SOFTWARE IMAWOP

Protecciones de seguridad, alfombras de seguridad, puerta de apertura retardada, ...etc

Normativa seguridad CE

TOTALMENTE REVISADA

Plazo de entrega: inmediato