

## Technische Daten

### Schnellstanzautomat B 600

|                                         |                |                | B 600-770                        | B 600-920                        | B 600-XXL                        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nennpresskraft                          |                | kN             | 600                              | 600                              | 600                              |
| Hubzahl,<br>je nach Antriebskonzept bis | Min.<br>Max.   | 1/min<br>1/min | 70 -<br>750                      | 70 -<br>700                      | 70 -<br>600                      |
| Netzspannung                            |                | V              | 400                              | 400                              | 400                              |
| Netzfrequenz                            |                | Hz             | 50                               | 50                               | 50                               |
| Anschlussleistung                       | Max.           | kVA            | 35                               | 35                               | 35                               |
| Steuerspannung                          |                | VDC            | 24                               | 24                               | 24                               |
| Antriebsleistung Hauptmotor             |                | kW             | 30                               | 30                               | 30                               |
| Druckluftanschluss                      |                | bar            | 6 – 10                           | 6 – 10                           | 6 – 10                           |
| Verstellhub (Standard)                  |                | mm             | 20,25,31,38,45<br>51,58,64,70,76 | 20,25,31,38,45<br>51,58,64,70,76 | 20,25,31,38,45<br>51,58,64,70,76 |
| Stößelverstellweg                       |                | mm             | 79,5                             | 79,5                             | 79,5                             |
| Werkzeugeinbauhöhe                      |                | mm             | nach Bedarf                      | nach Bedarf                      | nach Bedarf                      |
| Werkzeugeinbauöffnung                   | L - R          | mm             | 770                              | 920                              | 1300                             |
| Aufspannplattenfläche                   | L - R<br>V - H | mm<br>mm       | 770<br>760                       | 920<br>760                       | 1300<br>760                      |
| Stößelfläche                            | L - R<br>V - H | mm<br>mm       | 700<br>456                       | 850<br>456                       | 1230<br>456                      |
| Bandeinlaufhöhe                         | Min.<br>Max.   | mm<br>mm       | 50<br>120                        | 50<br>120                        | 50<br>120                        |
| Banddurchlassbreite<br>(Maschine)       | Max.           | mm             | 320 / 400                        | 320 / 400                        | 320 / 400                        |
| Öffnung Grundplatte                     | L - R<br>V - H | mm<br>mm       | 650<br>260                       | 800<br>260                       | 950<br>260                       |
| Maschinengewicht ca.                    |                | kg             | 7500                             | 8100                             | 8600                             |
| Maschinenabmessungen                    | L - R<br>V - H | mm             | 2560<br>2070                     | 2720<br>2075                     | 3120<br>2075                     |
| Maschinenhöhe                           |                | mm             | 2220                             | 2220                             | 2220                             |
| Vorschubapparat :                       |                |                | nach Bedarf                      | nach Bedarf                      | nach Bedarf                      |
| Vorschublänge                           |                | mm             | 0 - 300                          | 0 - 300                          | 0 - 300                          |
| Bandbreite                              | Max.           | mm             | 400                              | 400                              | 400                              |
| Bandstärke                              | Max.           | mm             | 0,01 - 8                         | 0,01 - 8                         | 0,01 - 8                         |
| BBV oder Servobandvorschub              |                |                |                                  |                                  |                                  |

Bögle Stanztechnik  
Breiter Wasmen 3,  
D-78247 Hilzingen

+49 (0)7731 90979-0  
sales(at)boegle-stanztechnik.de

**BÖGLE**  
STANZTECHNIK