

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
006216

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BRANDT

Modell: KDF 660GC HIGHFLEX



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
----------------------------	-------------------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
-------------------------------	----------

Min. Höhe des Paneels	8 mm
-----------------------	------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	12 mm
-----------------------	-------

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
-------------------------------	----------

oberer Druck	ja
--------------	----

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 2.5 KW

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 4

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 7

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 1

Motorleistung : 3.5 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	Power Control PC 20+
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	25 KW