

**TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling**

Nombre d'axes : 4

Fabricant	Manufacturer	<b>CMZ ESPAGNE</b>
Modèle	Model	<b>TA-30-YS-640</b>
Année	Year	<b>2022</b>
CNC	CNC	<b>Fanuc 32iPlus</b>



photo non contractuelle

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

<b>CAPACITÉ MACHINE</b>		<b>MACHINE CAPACITY</b>	
Diamètre maximum usinable	Maximum cutting diameter	<b>460</b>	mm
Longueur maximum usinable	Maximum cutting length	<b>640</b>	mm
Passage sur le banc	Swing	<b>760</b>	mm
Passage sur le chariot	swing over saddle	<b>600</b>	mm
<b>COURSE</b>		<b>TRAVELS</b>	
Course Axe X	X Axis Travel	<b>305</b>	mm
Course Axe Z	Z Axis Travel	<b>640</b>	mm
Course Axe Y	Y Axis Travel	<b>+70/-50</b>	mm
<b>BROCHE</b>		<b>SPINDLE</b>	
Puissance de broche	Spindle power	<b>25 / 40</b>	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	<b>3500</b>	trs/min
Diamètre de passage en barre	Bar capacity	<b>82</b>	mm
Nez de broche	Chuck size	<b>A2-8</b>	"
Axe C	C Axis	<b>0.001</b>	°
<b>BROCHE DE REPRISE</b>		<b>SUP SPINDLE</b>	
Puissance de broche	Spindle motor power	<b>14 / 8</b>	Kw
Vitesse de broche	Speed spindle	<b>4500</b>	trs/min
Axe C	C Axis	<b>0.001</b>	°
<b>TOURELLE D'OUTILS</b>		<b>TOOLS TURRET</b>	

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nombre d'outils	Tools number	<b>12</b>	
Poste motorisé	Motor post	<b>12</b>	
Puissance outils motorisé	Milling motor power	<b>12</b>	Kw
Vitesse de rotation	Spindle speed	<b>4000</b>	trs/min
<b>DIMENSION MACHINE</b>		<b>MACHINE SIZE</b>	
L x l x H	L x W x H	<b>2803 x 2020 x 2236</b>	mm
Poids	Weight	<b>7800</b>	kg
<b>HEURE DE BROCHE</b>		<b>CUTTING TIME</b>	
Heure de broche	Spindle run time	<b>2200</b>	heures
<b>EQUIPEMENTS</b>		<b>EQUIPMENTS</b>	
Mesure longueur outils	Presseter tools	<b>Oui</b>	
Convoyeur de copeaux	Chips conveyor	<b>Oui - sortie latérale</b>	
Pompe haute pression	Pump High presure	<b>6</b>	bars
Récupérateur de pièces	Parts catcher	<b>Oui</b>	

Photos

