



creating
solutions
together

Tromlevasker 350 UST med ultralyd

Derfor vælger kunder med ultralyd

Ultralydsrensning anvender højfrekvente lydbølger i væske til at fjerne snavs, som resulterer i:

- Effektiv rengøring af emner med huller og hulrum
- Dybdegående rengøring i komplekse geometrier
- Skånsom proces uden mekanisk slid
- Ideel til emner med høje renhedskrav



Standardudstyr

- Siemens PLC
- Grundfos pumpe
- Fuldisoleret konstruktion
- Automatisk niveau- og trykovervågning

Et miljøbevidst valg

- Dansk produceret
- Kvalitetskomponenter
- Genanvendelig materialer
- Mindre kemi
- Lavt energiforbrug

Tilvalg for optimeret drift

- Olieseparator
- Filtersystem
- Automatisk kemidosering
- Justerbar tromlehastighed
- Integration med eksisterende produktionslinjer
- Fjernadgang og service via netværk
- Service/reservedelsaftale

Designfilosofi

- Modulært design
- Servicevenlig
- Driftssikker
- Energieffektiv
- Holdbarhed
- Omkostningseffektiv
- Materialer - genanvendelighed

Teknisk data

Generelt		Vaskezone	
Længde	3000 mm	Flow	100 L/min
Bredde	1130 mm	Tank	210 L
Højde	1260 mm	Temperatur	30-60°C
Vægt	725 kg	Varme	12 kW
Strøm	3 x 400 V / 50 hz + N + PE	Ultralyd	3 kW
Forbrug	57 A	Skyllezone	
Tromle		Flow	200 L/min.
Diameter	500/300 mm	Tank	210 L
Hastighed	1-5 rpm	Tørrezone	
Perforering	2-10 mm	Luftmængde	3500 L/min
		Temperatur	40-110°C

Kontakt os

KSN Industri A/S • Bjerring Hede 12 • 8850 Bjerringbro
+45 86 68 03 00 • ksn@ksn.dk • www.ksn.dk