



WELPRO s.r.o., Pocinovice 266, CZ - 345 09 Pocinovice

Tel.: +49 (0) 160 52 827 58, Email: info@busek.cz

Produktbeschreibung

zum Angebot Nr.: 26010168

zum Auftrag Nr.:

AB-S 28-5,0x2,35x2,4-Boden/Wand 45°

- Innenmaße: 5000 x 2350 x 2400 mm
- nach DIN 30722 Teil 1
- Volumen ca. 28,2 m³
- Längsträger aus INP 180 mit Verstärkung im Überrollbereich
- Aufnahmebügel D=60 mm, St. 52, H=1570 mm
- Boden-Wand Ausführung: 45°
- Flügeltüren mit Holländer-Verschluss und Hacken auf beiden Türblättern unten
- 4 Stk abschmierbare Scharniere pro Türblatt
- Zentralverschluss mit Übertotpunt-Hebel
- Steigleiter nach UVV
- Bodenblech 5 mm, St. 37
- Seitenblech 3 mm, St. 37
- zwei abschmierbare seitliche Abrollen aus Stahl
- Bodenspannten U 120/50/4 und U 70/50/3, Spantenabstand 625 mm
- Wandspannten U 110/70/3, Spantenabstand 1250 mm
- Randprofil WELPRO
- rundumlaufende Netzhaken
- Haltekette an den Türen verzinkt
- 3 Stk horizontale Sicken je Seite zur dynamischen Versteifung in den Seitenwänden
- Container geprüft nach BGR 186 mit dem Erstabnahmeprotokoll und mit Prüfplakette
- innen und außen grundiert
- außen mit Kunstharzlack in RAL 7016 - Anthrazitgrau
- C-Verriegelung nach DIN bei 3140 mm

Besonderheiten:

- Bodenspannten voll durchgeschweißt
- in Fahrtrichtung LINKS oben 500 mm abklappbar