

## CENTRO DI TORNITURA E FRESATURA CNC DOOSAN PUMA TT 2100 SYB



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CNC FANUC

#### CORSE

Asse X:	mm 165
Asse Z:	mm 700
Asse Y:	mm 100
Asse X2:	mm 165
Asse Z2:	mm 700
Asse Y2:	mm 100

#### CAPACITA'

Max diametro rotante:	mm 230
Max diametro tornibile:	mm 230
Max lunghezza tornibile:	mm 700
Max diametro tornibile da barra:	mm 65

### MANDRINO

Attacco contromandrino:	ASA 8''
Velocità rotazione contromandrino:	giri/min 5.000
Foro mandrino:	mm 80
Potenza motore contromandrino:	kW 25

### CONTROMANDRINO

Attacco contromandrino:	ASA 8''
Velocità rotazione contromandrino:	giri/min 5.000
Foro mandrino:	mm 80
Potenza motore contromandrino:	kW 25

### TORRETTA SUPERIORE

Numero stazioni:	12
Potenza utensili motorizzati:	kW 7,5

### TORRETTA INFERIORE

Numero stazioni:	12
Potenza utensili motorizzati:	kW 7,5

### Macchina completa di:

- Due pompe ad alta pressione 35 bar con inverter
- Righe ottiche
- Due mandrini porta pinza come da fotografie
- Kit base di portautensili motorizzati e statici
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2021