

Tromlevasker 350 VST

Derfor vælger kunder dette vaskeanlæg

- Vask, afdryp, skyl og tørring i én automatiseret løsning
- Sikrer ensartet og stabil rengøring
- Øger produktiviteten med kontinuerlig drift (24/7)
- Reducerer behovet for manuel arbejdskraft
- Integreres problemfrit i eksisterende produktionslinjer
- Reducerer driftsomkostninger
- Automatisk niveau- og trykovervågning
- Optimerer energi- og vandforbrug



Standardudstyr

- Siemens PLC
- Grundfos pumpe
- Fuldisoleret konstruktion
- Automatisk niveau- og trykovervågning

Et miljøbevidst valg

- Dansk produceret
- Kvalitetskomponenter
- Cirkulær økonomi
- Energioptimering

Tilvalg for optimeret drift

- Olieseparator
- Filtersystem
- Automatisk kemidosering
- Justerbar tromlehastighed
- Integration med eksisterende produktionslinjer
- Fjernadgang og service via netværk
- Service/reservedelspakke

Designfilosofi

- Modulært design
- Servicevenlig
- Driftssikker
- Energieffektiv
- Holdbarhed
- Omkostningseffektiv
- Materialer - genanvendelighed

Teknisk data

Generelt

Længde	2680 mm
Bredde	970 mm
Højde	1450 mm
Vægt	725 kg
Strøm	3 x 400 V / 50 Hz + N + PE
Forbrug	57 A

Tromle

Diameter	350 mm
Hastighed	1-5 rpm
Perforering	2-10 mm

Vaskezone

Flow	200 L/min
Tank	210 L
Temperatur	30-60°C
Varme	12 kW

Skyllezone

Flow	200 L/min.
Tank	210 L

Tørrezone

Luftmængde	3500 L/min
Temperatur	40-110°C



Kontakt os

KSN Industri A/S • Bjerring Hede 12 • 8850 Bjerringbro
+45 86 68 03 00 • ksn@ksn.dk • www.ksn.dk