

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 006603
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: HIGHFLEX 1440	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	8 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1  
 Aggregat : Korrekturen  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 Motorleistung : 2.2 KW

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1  
 Aggregat : Kopfbearbeitungs  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.18 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2  
 Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.55 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 14 m/min

Motorleistung : 0.4 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.1 KW

Kontrollsystem POWERTOUCH

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja