

voran[®]

maschinen

Hammermühlen KH1 KH2 KH3



Im Detail

Hammermühlen

Zum Vermahlen sämtlicher Getreidearten und zum Silieren von Körner- und Kolbenmais.

- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Enorme Mahlleistung durch große Siebflächen und hohe Schlägeranzahl
- Leicht auswechselbare Siebe mit unterschiedlichen Lochdurchmessern von einem bis zwölf Millimeter (KH3)
- Fremdkörperabscheider
- Motorschutzschalter mit Amperemeter
- Auf Wunsch mit Schaltautomatik, Membranschalter und Nachlaufautomatik (KH3)
- Geringe Erwärmung des Mahlguts



Technische Daten	KH1	KH2	KH3-7,5	KH3-11
Anschlussleistung in kW	5,5	7,5	7,5	11
Elektrischer Anschluss*	400V/50Hz (dreiphasig)			
Maximale Stundenleistung in kg/h	500	900	800	1050
Anzahl der Schläger	4 x 5	4 x 7	4 x 4	4 x 7
Abmessungen Länge/Breite/Höhe in mm	1.150/720/1.320	1.150/720/1.320	1.180/780 x 890	1.180/780 x 890
Gewicht in kg	100	150	210	250

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

voran Maschinen GmbH
 Produktion & Vertrieb
 Inn 7
 A 4632 Pichl bei Wels
 Österreich
 T +43(0) 72 49 / 444-0
 F +43(0) 72 49 / 444-888
 office@voran.at • www.voran.at

Service Hotline
 T +43(0) 72 49 / 444-200

Folder ID 600005228