

FIBRO Präzisions-Wechselpalette 1.250 × 1.250 mm mit Pneumatikübergabe – 1.500 kg

Hersteller: FIBRO GmbH, Bereich Rundschalttische

Typ / Herstellerbezeichnung: Palette 1250 × 1250

Baujahr: 2005

Fabrik-Nr. / Serien-Nr.: 1817739 / 003

Artikel-Nr.: 4-000-928-00058

Auftrags-Nr.: 0001817739-20

Name ohne Typ und Hersteller: Präzisions-Wechselpalette mit Pneumatikübergabe für Rundschalttisch / Palettenwechselsystem

Beschreibung

Gebrauchte massive Präzisions-Wechselpalette für den Einsatz auf einem Rundschalttisch bzw. Palettenwechselsystem.

Die Palette verfügt über eine integrierte Pneumatikdurchführung mit einer Leitung und Kupplungsstelle auf der Unterseite. Zur reproduzierbaren Positionierung sind auf der Unterseite zwei montierte und ausgerichtete Indexringe vorhanden.

Die Spannnuten sind mit gehärteten Leisten ausgeführt. Diese bilden die Laufflächen für die Rollen sowie die Anlageflächen für die Palettenspannung.

Auf der Oberseite befindet sich ein kundenspezifisches Bohrbild sowie eine Mittenzentrierung Ø 1000 H6. Die Original-Bedienungsanleitung sowie die zugehörigen technischen Zeichnungsunterlagen sind vorhanden.

Lieferumfang: Präzisions-Wechselpalette einschließlich vorhandener Indexier-, Spann- und Pneumatikelemente sowie Bedienungsanleitung und technischer Zeichnungsunterlagen, wie abgebildet.

Zustand: Gebraucht. Auf der Aufspannfläche sind deutliche gebrauchsbedingte Bearbeitungs-, Spann-, Anhaftungs- und Korrosionsspuren sichtbar. Eine aktuelle Vermessung der geometrischen Genauigkeit liegt nicht vor.

Technische Daten

Abmessungen: 1.250 × 1.250 mm

Bauhöhe: 150 ± 0,5 mm

Eigengewicht: 1.500 kg

Parallelität Palettenoberseite zur Auflagefläche: 0,025 mm

Ebenheit der Palettenoberseite, konkav: 0,040 mm

Toleranz der Paletten einer Serie zueinander: ± 0,030 mm

Mittenzentrierung: Ø 1000 H6

Tiefe Mittenzentrierung: 20 mm

Ausführung Mittenzentrierung: ungehärtet

Pneumatikdurchführung: 1 Leitung

Pneumatikübergabe: Kupplungsstelle auf der Unterseite

Indexierung: 2 montierte und ausgerichtete Indexringe

Indexbohrungen: P1 und P2

Positionsgenauigkeit P1/P2 laut Zeichnung: 0,010 mm in X- und Y-Richtung, bezogen auf die Mittenbohrung

Gewindebohrungen laut Zeichnung: M12, M20 und M30

Spannnuten: mit gehärteten Leisten als Rollenlauf- und Anlageflächen

Bohrbild: kundenspezifische Ausführung gemäß Originalzeichnung

Versandmaße

Länge: ca. 1.350 mm

Breite: ca. 1.350 mm

Höhe: ca. 300 mm

Versandgewicht: ca. 1.600 kg inkl. Transportpalette / Verpackung

Aufgrund des Eigengewichts von 1.500 kg ist ein entsprechender Schwerlasttransport einzuplanen.

VK-Preis

Empfohlener VK-Preis: 4.900 € netto VB