

Tabulka 1-1. Údaje o stroji

	Popis	Měrná jednotka	Hodnota
Elektrický systém	Instalovaný příkon stroje	kVA	55
	Jmenovitý proud	A	80
	Průřez kabelů	mm ²	35
	Připojovací zásuvka	A	125
	Vypínač	A	125
	Stupeň ochrany krytů	-	IP54
	Stupeň ochrany uvnitř krytů	-	IP20
Laser	Typ napájení	-	trojfázové bez nulového vodiče
	Napájecí napětí	Volt	400 ± 10%
Laserový zdroj IPG YLS 3000	Kmitočet	Hz	50-60
	Nulový vodič	-	není
	Instalovaný příkon	kVA	22
	Jmenovitý proud	A	31
	Pojistky	A	63 NH
	Průřez kabelů	mm ²	10
	Připojovací zásuvka	A	63
Chlazení STULZ WRAA64	Typ napájení	-	trojfázové bez nulového vodiče
	Napájecí napětí	V	400 (460) ± 10%
	Kmitočet	Hz	50-60
	Nulový vodič	-	není
	Instalovaný příkon	kVA	12
	Jmenovitý proud	A	17,2
	Průřez kabelů	mm ²	6
	Připojovací zásuvka	A	32
	Vypínač	A	32
	Objem nádrže	l	150