



3.0 - DATI TECNICI

1. Misure di lavoro

Lunghezza (direzione apertura spalla)	minima	mm	120 ^{*1}
	massima	mm	1500
Larghezza	minima	mm	30
	massima	mm	200
Spessore	minimo	mm	12
	massimo	mm	45

(^{*1}) 85mm - Interno fresatura

2. Unità di lavoro

Unità di intestatura B8 > Stazione 1 dx+sx

Diametro utensile	minimo	mm	125
	massimo	mm	180
	montata	mm	150
Numero denti	(Z)		48
Spessore utensile	mm		3.2
Diametro albero	mm		30
Foro utensile richiesto	mm		30
Numero giri albero	giri/		7600
Numero unità			1+1

Unità d'incisore B2 > Stazione 1 dx+sx

Diametro utensile	minimo	mm	125
	massimo	mm	150
	montata	mm	150
Numero denti	(Z)		48
Spessore utensile	mm		3.2
Diametro albero	mm		30
Foro utensile richiesto	mm		30
Numero giri albero	giri/		7600
Numero unità			1+1

Unità di fresatura L > Stazione 2 dx+sx

Diametro utensile	mm		100
Numero denti	(Z)		6
Spessore utensile	mm		12
Diametro albero	mm		22
Foro utensile richiesto	mm		22
Numero giri albero	giri/		9000
Numero unità			1+1

Unità di fresatura J2 > Stazione 4 dx+sx

Diametro utensile	minimo	mm	160
	massimo	mm	220
Numero denti	(Z)		/
Spessore utensile	mm		/
Diametro albero	mm		40
Foro utensile richiesto	mm		40
Numero giri albero	giri/		7500
Numero unità			1+1



Capitolo 3

3. Potenza motori

Unità di intestatura B8	(2x2.20kW)	kW	4.40
Unità d'incisione B2	(2x2.20kW)	kW	4.40
Unità di fresatura L	(2x1.10kW)	kW	2.20
Unità di fresatura J2	(2x5.50kW)	kW	11.00
Traslazione unità di fresatura L/J2	(2x1.10kW)	kW	2.20
Traslazione spalla mobile	(1x0.75kW)	kW	0.75
Comando avanzamento pezzi	(1x0.45kW)	kW	0.45
Nastri di ritorno	(2x0.18kW)	kW	0.36
Descensore pezzi	(1x0.25kW)	kW	0.25
Potenza totale motori		kW	26.01
Potenza totale assorbita		kW	33.00
Tensione di alimentazione		V/Hz	400/50

4. Aspirazione

Unità di intestatura B8 + Unità d'incisore B2			
Numero attacchi	(n.)		1+1
Diametro esterno attacchi	mm		115
Numero attacchi	(n.)		1+1
Diametro esterno attacchi	mm		80
Unità di fresatura L			
Numero attacchi	(n.)		1+1
Diametro esterno attacchi	mm		60
Unità di fresatura J2			
Numero attacchi	(n.)		1+1
Diametro esterno attacchi	mm ²		120
Velocità aria d'aspirazione	m/sec		30
Quantità d'aria aspirata	m ³ /h		6400

5. Consumo aria compressa

Pressione di esercizio	bar	6
Consumo aria totale	l/min	580
Litri per ciascun pezzo prodotto		29

6. Misure d'ingombro

Macchina

Lunghezza (direzione avanzamento pezzo)	senza ripari	mm	4600
	con ripari	mm	5300
Larghezza (direzione apertura spalla)	senza ripari	mm	3500
	con ripari	mm	4200
Altezza	senza ripari	mm	1500
	con ripari	mm	2530

Quadro comandi

Lunghezza	mm	1200
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	2100



Capitolo 3

7. Peso

Macchina (senza ripari perimetrali)	kG	6100
Quadro comandi	kG	300

6. Misure d'ingombro

Macchina		
Lunghezza	mm	6100
Larghezza (lato apertura spalla)	con protezioni chiuse mm	3600
	con protezioni aperte mm	4500
Altezza	mm	2600
Quadro comandi		
Lunghezza	mm	1200
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	2100

7. Peso

Macchina	kG	5600
Quadro comandi	kG	300