

Generelle Kenndaten:

- 4 Zylinder 2V Intercooler Deutz TIER III 2012
- Hubraum 4038 cm³
- Homologierte Leistung: 82kW/112 PS
- max. Leistung (2000/25CE) 82kW/112PS
- Freigabe für 100% Biodiesel
- Elektronische Motorregelung (EMC)
- Kühlerkompaktanlage
- Trockenluftfilter
- Power-Core Zentrifugalabscheidung
- Kraftstoffbehälter 180l
- elektrohydraulischer Feld-/Straßen-Umschaltung und elektrohydraulischer
- Komfortkupplung im Schalthebel
- innenliegende nasse Bremsen
- innenliegende nasse Langzeit- Zapfwellenkupplung mit
- Betätigung über Druckknopf
- hydraulische Lenkung mit separater Pumpe 26l/min
- schwenk und teleskopierbares Lenkrad
- Unterlenker-Hubwerksregelung Agrotronic-hd:
- Zugkraft-, Lage- und Mischregelung
- automatische Schwingungsdämpfung und externe Regelung
- Digitales Infocenter

Basis-Lieferumfang (für alle Ausstattungspakete)

- Einbausatz für Radio inkl. Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten,
- oben auf dem Kabinendach
- Freisichtdach mit Sonnenblendrollo

- Basis-Lieferumfang
- 24V/8R Getriebe unabhängige
- 4-fach Zapfwelle 540/540E/1000/1000E U/min
- umschaltbar, automatische Zu- und Abschaltung
- Unterlenker und Oberlenker mit Schnellkuppler KAT II/III
- Drucklose Rücklaufleitung hinten
- Heckkraftheber mit Hubzylinder für Hubkraft 60822N (6220kp)
- Allradbereifung: 16.9 R24 vorne, 16.9 R38 hinten SR
- Kabine mit Silentblocklagerung
- Schildercode (Englisch) nach EU
- Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr
- ohne zusätzliche Arbeitsscheinwerfer vorne
- Kotflügelverbreiterung hinten 45mm
- Remote-Anschlüsse hinten, mit Abreißfunktion und Ölauffangsystem
- ohne separates Zugmaul vorne
- Automatische Anhängerkupplung D 38mm, Rasterschiene kurz
- gepolsterter Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
- Scheibenwischer/-waschanlage hinten
- Kabine 2-türig, Heizung mit zwei 4-stufigen Frischluftgebläsen,
- 2 teleskopierbare Außenspiegel, 2 Innenspiegel,
- 3 polige Hochstromsteckdose 25A, Colourverglasung,
- Sonneblendrollo für Frontscheibe
- Auspuff nach oben am A-Pfosten
- 3-fach Powershift mit Powershuttle, mit Lamellenkupplung,
- hydraulisch betätigt, elektro-hydr. Feld- / Straßen-Umschaltung
- und elektro-hydr. Komfortkupplung im Schalthebel
- ohne Frontkratheber
- Hubstangenverstellung der Unterlenker (links u. rechts)
- 3 Zusatzsteuergeräte doppelwirkend
- Stelle 1 + 2: Kreuzhebel, Stelle 3: Einzelhebelbetätigung
- ohne Zapfwellenschutz
- elektrische Anlagen Standard Maschinen
- Bedienung- und Wartungsanleitung (Deutsch)
- Batterie 12V, 180Ah, 700A
- 4-polige Signaldose für externe Ansteuerung des Heckhubwerkes
- Kotflügel hinten schmal
- Kotflügel vorne, verstell- und schwenkbar, Breiten angepasst
- ohne Ballastträger

Ausstattungs Pakete:

			A	B	C
-	Eurofit-Sitz, mit klappbaren Armlehnen, mechanisch		X	X	
-	AEROMAT-Sitz, luftgefedert, mit klappbaren Armlehnen, vollauto-				X
-	matischer Gewichtseinstellung, Rückenverlängerung, Schwenkadapter			X	X
-	Manuelle Klimaanlage				X
-	Endgeschwindigkeit 50 km/h		X	X	
-	Endgeschwindigkeit 40 km/h				
-	Arbeitshydraulik Pumpenleistung 61l/min		X		
-	Zusatzsteuergeräte System Bucher; Monoblock				
-	Arbeitshydraulik Pumpenleistung 75l/min			X	X
-	Zusatzsteuergeräte System Bosch; sep. Hydr. Öltank 45l		X	X	
-	ohne Druckluftbremsanlage				X
-	Druckluftbremsanlage, kombinierte Ein- / Zweileitungsanlage			X	
-	Fronttriebachse ungefedert, mit Lamellen - Sperrdifferenzial 100%/ u. ASM/SBA				X
-	Fronttriebachse gefedert, mit Lamellen - Sperrdifferenzial 100%/ u. ASM/SBA		X		
-	Fronttriebachse mit autom. Selbstsperrdifferenzial 45%		X		
-	Ausstellbare Frontscheibe			X	X
-	Frontscheibe fest, nicht ausstellbar		X	X	
-	Marktausrüstung für Deutschland 40km/h				X
-	Marktausrüstung für Deutschland 50km/h				
2	AEROMAT-Sitz, luftgefedert, AE463	1,00			
	mit klappbaren Armlehnen, vollautom. Ge-				
	wichtseinstellung, Rückenverlängerung				
3	Frontkraftheber mit klappbaren FA159	1,00			
	Unterlenker 2800kg, ohne Gerätedreieck				
4	Druckluftbremsanlage, GS003	1,00			
	kombinierte Einb-/Zweileitungsanlage				
5	gefederte Vorderachse NC045	1,00			
6	Allradbereifung 50 km/h RF1020	1,00			
	440/65 R28 vorne				
	540/65 R38 hinten SR;				
7	Ausstellbare Frontscheibe SI005	1,00			

Pos.	Bezeichnung	Nummer	Menge
8	Rundumkennkeuchte mit Schalter Einzelabnahme	VF014	1,00
9	7-polige Steckdose ISO 11786 für Anbaugerräte (z.B. Feldspritze)	VJ020	1,00
10	Kotflügelverbreiterung hinten 140mm	WD105	1,00