

Auftragsbestätigung Nr.

müga-center A600

CNC-Steuerung:	Mitsubishi 64S
Arbeitswege:	X 600mm, Y 400mm, Z 460mm
Eilgang X-, Y- Z- Achse:	72 m/min, 72 m/min, 60 m/min
Arbeitstisch:	700 x 410mm (mit 3 T-Nuten Größe14)
Max. Tischbelastung:	250 Kg
Abstand Ständer zur Spindelmitte	470 mm
Abstand Spindelnase zu Tisch	200 – 660 mm
Antriebsleistung:	7,5 KW / 5,5 KW (15min / Dauer)
Werkzeugmagazin:	24 +1 Platz
Werkzeugaufnahme:	BT 40
Max. Werkzeuggewicht:	6 Kg
Max. Werkzeuglänge:	250 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	80 mm
Werkzeugwechselzeit:	1,6 sec.
Drehzahlbereich:	60 -12.000 U/min

Angebot A600 Nr.

Blatt 2

Spindel-Kühlung:	vorhanden
Kugelgewindespindel-Kühlung:	vorhanden
Späneförderer:	vorhanden
Kühlmitteleinrichtung:	150 l
Innere Kühlmittelzufuhr:	20 bar
Feinfiltration für Kühlmittel	vorhanden
Zusatzeinhausung der Maschine	vorhanden
Ölnebelabsaugung	vorhanden
Arbeitsraumleuchte:	vorhanden
Aufstellelemente:	vorhanden
Spülpistole für Emulsion:	vorhanden
Signalleuchte auf Maschine:	vorhanden
Elektronisches Handrad:	vorhanden
Schaltschrankkühlung:	vorhanden
Betriebs- u. Programmieranleitung:	1-fach
Platzbedarf (BxTxH):	1.880 x 3.550 x 2.790 mm
Gewicht:	4.300 kg
Lackierung:	Verkehrsweiß RAL9016, Silbergrau RAL7001

Angebot A600

Blatt 3

Messtaster System Renishaw

einschl. Messzyklen

Ethernet-Schnittstelle

sowie PC MCIA-Interface

mit Flashrom Speicherkarte 256 MB

Aufrüsten der Maschine bei müga

- Maschinenabnahme für 1 Teil
- NC-Programmerstellung
- Einfahren des Programmes mit Qualitäts- und Zeitoptimierung
- Einweisung in die Bedienung der Maschine

(Die Spann- und Schneidwerkzeuge werden von EWIKON beigestellt)

müga Werkzeugmaschinen GmbH