

## Residential 170

### Spezifikationen



	METRISCH	US
A Plattformhöhe	1700 mm	5 ft 7 in
B Arbeitshöhe	3700 mm	12 ft 2 in
C Breite	667 mm	26.2 in
D Grundlänge	1155 mm	45.5 in
E Transporthöhe	1747 mm	68.8 in
F Plattformlänge	1090 mm	42.9 in
G Breite des Unterwagens	590 mm	23.2 in
H Einstiegsstufe	430 mm	16.9 in
I Bodenfreiheit	60 mm	2.4 in
Plattformtragfähigkeit	180 kg	397 lbs
Gewicht (CE)	360 kg	794 lbs
Zugelassene Anzahl an Insassen	1	1
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3 km/h	1.9 mph
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.6 km/h	0.35 mph
Heb-/Senkgeschwindigkeit	7/8 sec	7/8 sec
Innenwendekreis	Null	Null
Außenwendekreis	1020 mm	40.1 in
Steigfähigkeit (bei abgesenkter Plattform)	≤ 35% (-19°)	≤ 35% (-19°)
Zulässige max. Neigung (bei angehobener Plattform)	1,5°	1,5°
Zulässige Windgeschwindigkeit	12,5 m/s	28 mph
Hydraulikölkapazität	1.7 lt	0.5 US gal
Hauptstromversorgung für Batterieaufladung	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
AGM Batterien	n°2 - 12V - 45Ah@20h	n°2 - 12V - 45Ah@20h