

FÖRDERBAND

CB 3000 / 5000 / 8000



Das Förderband ASCO® CB 3000 / 5000 / 8000 ist ein robustes und leistungsstarkes Fördersystem, das sich ideal für vielfältige Transporteinsätze in unterschiedlichsten Branchen eignet. Dank seiner stabilen Konstruktion und hochwertigen Komponenten wurde es speziell für den langlebigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt.

△ HIGHLIGHTS

- Betriebsstundenzähler
- Einfache Band- und Winkeleinstellung
- Längenerweiterung

CB 3000



CB 5000



CB 8000



△ TECHNISCHE DATEN

- △ Geschwindigkeit: bis zu 210 cm/s
- △ Fassungsvermögen: bis zu 120 m³/h
- △ Breite des Bandes: 0,6 m
- △ Trichterlänge: 0,8 - 1,6 m
- △ Fassungsvermögen des Trichters: 0,2 oder 0,5 m³
- △ Antriebsleistung: 400 V / 2,2 kW
- △ Gewicht: 565 kg
- △ Breite: 1,3 m
- △ Länge: 3,4 m
- △ Höhe: 0,82 m
- △ Empf. Amperewert für Sicherungen: 16 A

△ TECHNISCHE DATEN

- △ Geschwindigkeit: bis zu 210 cm/s
- △ Fassungsvermögen: bis zu 110 m³/h
- △ Breite des Bandes: 0,6 m
- △ Trichterlänge: 0,8 - 1,6 m
- △ Fassungsvermögen des Trichters: 0,2 oder 0,5 m³
- △ Antriebsleistung: 400 V / 2,2 kW
- △ Gewicht: 760 kg
- △ Breite: 1,2 m
- △ Länge: 5 m
- △ Höhe: 0,82 m
- △ Empf. Amperewert für Sicherungen: 16 A

△ TECHNISCHE DATEN

- △ Geschwindigkeit: bis zu 210 cm/s
- △ Fassungsvermögen: bis zu 100 m³/h
- △ Breite des Bandes: 0,6 m
- △ Trichterlänge: 0,8 - 1,6 m
- △ Fassungsvermögen des Trichters: 0,2 oder 0,5 m³
- △ Antriebsleistung: 400 V / 2,2 kW
- △ Gewicht: 1060 kg
- △ Breite: 1,2 m
- △ Länge: 8 m
- △ Höhe: 0,82 m
- △ Empf. Amperewert für Sicherungen: 16 A

HINWEIS: Wenn der Anschluss an eine durch einen FI-Schutzschalter gesicherte Stromversorgung erforderlich ist, muss der Kunde einen geeigneten FI-Schutzschalter vom Typ B oder eine gleichwertige Schutzmaßnahme bereitstellen.

