

Entwickelt für den professionellen Einsatz in der Industrie, ist die H-Serie in einer Vielzahl von Druck- und Durchflusskombinationen mit bis zu 500 bar und 60 L/min erhältlich. Dies ermöglicht die exakte Anpassung an jede Kundenanforderung. Diese Maschinen sind für den Dauereinsatz bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben konzipiert, wenn es keine Kompromisse geben darf.

**INKLUSIVE**
**Standard-Zubehörset SWS
bis 350 bar:**

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse


**Standard-Zubehörset
ab 400 bar:**

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HP500 soft CL mit Drehgelenk im Eingang
- Strahlrohr CL mit Düsenschutz inkl. Hochdruckdüse

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
H9318	350	18	11,0	040	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz	860 x 600 x 1100	150
H9330	200	30	11,0	090			
H9335	170	35	11,0	110			
H9340	150	40	11,0	140			
H9415	500	15	15,0	030	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz	860 x 600 x 1100	180
H9418	400	18	15,0	040			
H9421	350	21	15,0	050			
H9425	300	25	15,0	065			
H9430	250	30	15,0	080			
H9435	225	35	15,0	100			
H9440	200	40	15,0	130			
H9450	170	50	15,0	160			
H9521	500	21	18,5	040	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz	860 x 600 x 1100	180
H9560	170	60	18,5	200			

SONDERAUSSTATTUNG UND -KONFIGURATION

Durch unser modulares System bieten wir individuelle Lösungen ganz nach ihrem Bedarf. Sonderkonfigurationen und -ausstattungen realisieren wir gerne auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns persönlich oder informieren Sie sich auf unserer Website!