

Die CLENA H5031 Serie bietet das Maximum an Robustheit und Langlebigkeit und wurde für schwerste industrielle Umgebungen und Baustellen konzipiert. Mit 30 L/min Schwemmlistung bei 500 bar Wasserdruck liefern die Maschinen erstaunliche Ergebnisse, z. B. beim Betonstrahlen oder der Tankreinigung.



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset 500 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HP500 soft CL mit Drehgelenk im Eingang
- Strahlrohr CL mit Düsenschutz inkl. Hochdruckdüse

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
H5031	500	30	30,0	055	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz	1100 x 700 x 1130	400

SONDERAUSSTATTUNG UND -KONFIGURATION

Durch unser modulares System bieten wir individuelle Lösungen ganz nach ihrem Bedarf. Sonderkonfigurationen und -ausstattungen realisieren wir gerne auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns persönlich oder informieren Sie sich auf unserer Website!

FINANZIERUNGSOPTION

Profitieren Sie von flexiblen Leasing- und Mietkaufmodellen für unsere Hochdrucksysteme - individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot. Senden Sie uns einfach eine Anfrage - wir beraten Sie persönlich und unverbindlich.