

RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO MD 160



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Max lunghezza rettificabile:

mm 1.800

Max larghezza rettificabile:

mm 850

Max altezza rettificabile:

mm 750

TESTA PORTAMOLA:

Potenza:

kW/HP 30/22

Dimensioni mola:

mm 457x203,2x100

Velocità mola:

giri/min 1.400

ASSE LONGITUDINALE TAVOLA:

Velocità:

m/min 1 ÷ 40

Carico massimo (con piano magnetico):

kg 2.160

Dimensione piano rettificato:

mm 1.800 x 600

Corsa utile:

mm 1.820

ASSE TRASVERSALE TESTA:

Velocità rapido:	m/min 5
Avanzamento a scatti regolabile:	mm 1 ÷ 50
Avanzamenti regolabili in continuo:	mm/min 0 ÷ 2.000
Min. incrementi di lavoro:	mm 0,001
Corsa utile:	mm 750

ASSE VERTICALE TESTA:

Velocità rapido:	m/min 1,5
Min incrementi di lavoro:	mm 0,001
Corsa utile:	mm 820

INGOMBRI:

Lunghezza:	mm 6.650
Larghezza:	mm 3.645
Altezza:	mm 2.955
Peso complessivo:	kg 13.000

Macchina completa di:

- Manuali d'istruzione e dichiarazione di conformità CE

Anno di costruzione: 2000