

Möller Fahrzeugbau GmbH · Ostwaldstr. 6 · 04329 Leipzig

Fockendorfer Paletthandel
VMS André Wittmar
Förstereistraße 10
04617 Fockendorf

Leipzig, 17.03.2022

Angebot

Nr.: 17.03.20221AS

Sehr geehrter Herr Wittmar,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten unter Zugrundelegung und Anerkennung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen nachstehendes Angebot:

Fahrgestell: **MAN TGM 18.320 4x2 LL, Radstand: 5.775 mm, FH: TM (lang)**

Leistung: Lieferung und Montage von:

- Pos. 1: Curtainsider-Aufbau**
- Pos. 2: BÄR Ladebordwand Typ: BC 2000S4**
2000 kg Tragkraft – Standard
- Pos. 3: Dachklimaanlage**
- Pos. 4: Rückfahrkamerasystem**
- Pos. 5: Staukästen/Werkzeugkästen**
- Pos. 6: Lackierung**
- Pos. 7: Zusatzausstattung & Zubehör**
- Pos. 8: TÜV-Abnahme**
- Pos. 9: Beschriftung gemäß Kundenwunsch**

Hinweis: Die Fahrzeuggesamthöhe beträgt 4.000 mm

Pos. 1: Curtainsider-Aufbau

Maße ca.:	<u>außen</u>	<u>innen</u>
Länge:	7.400 mm	7.300 mm
Breite:	2.550 mm	2.480 mm
Höhe:	2.790 mm	2.750 mm (seitliche Durchladehöhe: 2.670 mm)

- **Aufbau mit Zertifikat nach DIN 12642 Code XL**

Unterbau:

- Hilfsrahmen und Unterbau aus hochwertigen Stahlprofilen in geschweißter Ausführung
- Bodenabschluss aus vorgefertigten Fahrzeugbauprofilen
- **Querträger im Abstand von 500 mm**
- Hilfsrahmen – verzinkte Ausführung, **verstärkt zur Aufnahme der Ladebordwand**
- Zurrösen **im Abstand von ca. 500 mm** links + rechts im Außenrahmen eingelassen

Boden:

- Boden aus **27 mm Siebdruckplatte** für hohe Punktbelastung, Nut- und Federsystem, Oberseite aufgeraut, hoher Verschleißwiderstand, finnische Qualität
- 1 Zurrutsche für Hakengurte in Fahrtrichtung mittig **bündig im Boden eingelassen**
- **Arretierung für Hubwagen im Boden – Montageposition nach Vorgabe**

Stirnwand:

- Stirnwand **mit glatter Durchladung** in Aluminiumausführung eloxiert – Höhe 2.670 mm
- Aluminium-Eckungen feststehend
- **1 Verschleißplatte 9 mm an der Stirnwand – Höhe 1.500 mm**
- Je 2 Zurrösen links + rechts in den Eckungen eingelassen, **Höhe 900 + 1.800 mm**

Mittelrungen:

- 1 Paar Gelenk-Mittelrungen mit Laufwagen und Lagertasche, über die gesamte Aufbauhöhe verschiebbar

Schiebeplane:

- **verstärkte Schiebeplane mit Zertifikat** seitlich links + rechts mit vertikal verlaufenden Spanngurten fest mit der Plane verbunden, Gurtabstand ca. 600 mm
- **Planenbefestigung durch VA-Direktspanner**
- Einhakprofil seitlich an der Stirnwand mit Spanngetriebe am Heckportal
- Plane mit Sattlergütesiegel, oberflächenversiegelt, extrem reißfest, farbecht & UV-stabil, **Farbe Weiß**, Lichtdach

Heckportal:

- **Stahl-Eckungen** feststehend – verzinkte Ausführung
- offen für die Montage der Ladebordwand

- Heckklappe mit 2 Gasdruckdämpfern und **Zugseil**, Dachrinne abgewinkelt
- **2 Gummi-Rammpuffer**
- Haltegriff/Einstiegsgriff an der Portalsäule rechts

Dach/Schiebeverdeck:

- Dachausführung Edscha-Verdeck, zu öffnen von der Hinterseite, nach vorn verschiebbar

Pos. 2: BÄR Ladebordwand Typ: BC 2000S4 - 2000 kg Tragkraft – Standard

- Tragkraft: 2.000 kg bezogen auf den Lastmittelpunkt 1000 mm vom Aufbauende
- Plattformmaß: **H: 2410** x B: 2520 mm
- Aluminiumplattform, plane Ausführung
- 2 Hubzylinder und 2 doppelwirkende Neigezylinder mit Kolbenstangenschutz
- Antrieb elektrohydraulisch, 24 Volt Betriebsspannung, elektromagnetische Steuerung
- Außenbedienung seitlich hinten rechts über 2 wasserdichte Kippschalter
- 2-Punkt-Fußbedienung, in der Plattform montiert, mit Last überfahrbar
- **SmartControl Fernbedienung** mit Nahbereichserkennung und **Fahrerhaussteuerung**
- Ein- und Ausschalter im Fahrerhaus inklusive Kontrollleuchte
- Automatisches Abneigen der Plattform am Boden, Rückstellung beim Hubvorgang
- Schrägstellung der Plattform über den ges. Hubbereich, Schwimmstellung nach oben
- Hubwerk verwindungssteife Konstruktion mit KTL-Beschichtung
- Antriebsmotor mit Thermoschutzschalter
- Kpl. Antriebs- und Steuereinheit gut zugänglich seitlich am Tragrohr
- **LBW-Plattform außen im RAL-Farbtönen 9010 (Reinweiß) lackiert**
- Unterfahrschutz entspr. der EG-Richtlinie
- 2 Stück Plattformblinkleuchten und Warnflaggen
- **Abrollssicherung Typ 4Ax für 4 Rollbehälter**
- 1 Auftritt aus Aluminium-Riffelblech am Unterfahrschutz hinten rechts
- **2 Jahre Garantie**

Pos. 3: Dachklimaanlage

- 1 Dachklimaanlage 24 Volt – Kompressor mit Fernbedienung

Pos. 4: Rückfahrkamerasystem

- 2 Rückfahrkameras heckseitig am LKW – **ohne zusätzlichen Farbmonitor**
- Anbindung an das vorhandene Display im Kombiinstrument/Radio

Pos. 5: Staukästen/Werkzeugkästen

- 2 Kunststoff-Staukästen, abschließbar, größtmöglich entsprechend Montagefreiraum

Pos. 6: Lackierung

- Stirnwand + Rungen außen in **RAL 9010** (Reinweiß) lackiert – **Lackiererei Möller FB**

Pos. 7: Zusatzausstattung & Zubehör

- 1 LED-Arbeitsscheinwerfer am Heckportal oben rechts
 - **MAN Schalter im Fahrerhaus vorhanden**
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Fahrzeugheck nach hinten strahlend
 - **MAN Schalter im Fahrerhaus vorhanden**
- **2 Reihen** Einstecklatten aus Aluminium seitlich umlaufend am Boden – **stapelbar**
- 4 Reihe Einstecklatten aus Aluminium seitlich links + rechts – **stapelbar**
- **Kombirammschutz**, Ausführung Aluminium, am Außenrahmen verschraubt

Pos. 8: TÜV-Abnahme

- TÜV-Abnahme gemäß § 13 EG-FGV, 21 StVZO, inkl. Gebühren
- Fahrtenschreiberprüfung gemäß § 57b StVZO
- Lieferung & Verklebung Konturmarkierung lt. Regelung ECE 48 (gültig seit 10.07.2011)
- Aufbauseiten Teilmarkierung in weiß, Rückwand in rot

Pos. 9: Beschriftung gemäß Kundenwunsch

- Beschriftung Schiebepane lt. Vorlage „Beschriftungsstandard HANSETRANS“

Komplettpreis: 34.500,00 EUR ; zzgl. ges. MwSt

Alle Maß- und Gewichtsangaben laut § 30 StVZO bzw. DIN 70200.
Bis zur Bezahlung stehen gelieferte Waren unter Eigentumsvorbehalt.

Lieferzeit: nach Absprache
Preisgültigkeit: 4 Wochen ab Angebotsdatum
Preisstellung: ab Möller Fahrzeugbau , zzgl. MwSt am Tag d. Lieferung
Zahlung: bei Übernahme ohne Abzug oder gemäß Finanzierung

Wir gewährleisten maximale Einsatzbereitschaft Ihrer Technik durch den 24 Std. – Notruf – Service der Möller Fahrzeugbau GmbH sowie durch ein umfangreiches Ersatzteillager vor Ort.

Möller Fahrzeugbau GmbH · Ostwaldstr. 6 · 04329 Leipzig

Für auftretende Fragen sprechen Sie uns bitte an. Die professionelle Ausführung und den weitergehenden Service sichern wir Ihnen zu.

Bitte prüfen Sie unser Angebot. Wir freuen uns über Ihren Auftrag und auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß

MÖLLER FAHRZEUGBAU GmbH



André Schmidt

Mobil: 0177/33 32 575
Leipzig : 0341/90 44 7 - 21 [Fax: - 44]
E-Mail: andre.schmidt@moeller-fahrzeugbau.de

Auftrag gemäß Angebot 17.03.20221AS erteilt:

Datum/Unterschrift/Stempel