


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact AGM-Power Batterie - AGM200

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	200 AH (c20), 230 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	60 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 518x276x242 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, komplett verschlossen grey PP box, black lid
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvliesseparatoren-Elektrolyt in Vlies festgelegt-auslaufsicher glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Antrieb und Beleuchtung drive and lighting
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

