

Die HST-XL HotWater wurde als Sondergerät speziell für den anspruchsvollen industriellen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch eine besonders robuste und funktionale Bauweise aus. Die einfache, aber hochwertige Technik sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine leichte und wartungsfreundliche Instandhaltung.

Zur Ausstattung gehören zwei Edelstahl-Schlauchaufroller mit 30 m Hochdruckschlauch und 25 m Niederdruckschlauch. Zudem verfügt das Gerät über abnehmbare Tanks für BW-20-L-Kanister sowie definierte Hebepunkte für Stapler und Kran.



## MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung PS	Stromversorgung	Heizleistung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
HSTXL4025HW	400	25	25	12V	157 kW	2050 x 990 x 1450	850
HSTXL5020HW	500	20					

## SONDERAUSSTATTUNG UND -KONFIGURATION

Durch unser modulares System bieten wir individuelle Lösungen ganz nach ihrem Bedarf. Sonderkonfigurationen und -ausstattungen realisieren wir gerne auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns persönlich oder informieren Sie sich auf unserer Website!