

SAM 023083**KELLENBERGER Type KEL-VARIA 2RU 225/1500**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VARIA 2RU 225/1500
Commande	HEIDENHAIN GRINDING Plus
Video youtube	https://youtu.be/TKPag5ShLfM



Hauteur de pointes	225 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre de rectification max.	432 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule a gauche:	
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Meule a droite:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Axe B incréments max	0.1 °
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	2150 t/min
Inclinaison	+10 / -230 °
Vitesse de la meule	45 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône	5 CM
Capacité de charge admise	160 Nm
Contre-poupée:	
Retour hydraulique	
avec micro réglage	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course de la broche	50 mm
Pression	200 - 700 N
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt

Accessoires divers:

Cycles de rectification de filetages	KEL-ASSIST 100
Arrosage par le centre de la broche	
Filtration par papier	
Axe 'C'	
Axe B	

www.mullermachines.ch

Appareil de mesure électronique
Dispositif de mesure d'outil
Palpeur de mesure
Redresseur sur la table supérieure
Dresseur au-dessous de la table
Porte diamant pivotant
Dispositif d'équilibrage
Dispositif d'équilibrage automatique
Mandrin magnétique diamètre
Pack de logiciels (programmation de formes)

MOVOMATIC
KEL-SET
MOVOMATIC C25

KEL-BALANCE
400 mm







