

**INDEX Type ABC 65 SAM 022496** 

Groupe Centre de tournage/fraisage/perçage

**Fabricant INDEX** ABC 65 Type

à

Puissance de la broche

Couple maximum

Poupée de reprise mobile : Vitesse de broche max.

Passage de broche

Couple maximum

Diamètre de la broche

Axe-C (broche, résolution) Puissance contre-broche

**Commande** SIEMENS SINUMERIK 840 D

Video youtube https://www.youtube.com/watch?v=xbsx-1v\_9k0



Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Tête de broche	ISO 702/1
Alésage de la broche	65 mm
Diamètre de broches	140 mm
Chariot revolver:	
Chariot 1:	
Course longitudinale (axe-Z)	300 mm
Course transversale (axe X)	140 mm
Course transversale (Y)	100 mm
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	300 mm
Course transversale (axe X)	140 mm
Course transversale (Y)	100 mm
Chariot revolver: Nombre	2
Nombre de positions revolver 1	10
Nombre de positions revolver 2	9
Nombre de positions (pour réprise)	8
Outils tournants revolver 1	10
Outils tournants revolver 2	9
Outils tournants (pour réprise)	5
Vitesses de broche	12000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	45 mm
Puissance porte outils tournant	7.5 / 9 kW
Temps d'indexage	0.4 s
Broche principale:	
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min

6000 t/min

6000 t/min

65 mm

110 mm

5 / 9 kW

10.5 / 20 Nm

25 / 35 kW

80 / 120 Nm



Rapid traverse X	30 m/min
Rapid traverse Z	50 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	41 kW
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	_

Longueur 3600 mm Largeur 1′280 mm Hauteur 1950 mm

### **Accessoires divers:**

Dispositif pour pinces

Lampe

Refroidisseur d'eau

Dispositif d'arrosage 300 l Lubrification haute pression 80 bar

Filtration par papier

Interface USB

Retrait automatique des pièces Transporteur pièces en bande Evacuateur de copeaux Jeu de porte-outils

## **Remarques:**

Axe Z révisé 2023

































