

#### **SAM 022432**

# **KELLENBERGER Tipo KEL-VISTA UR 175X600**

Gruppo	Rettificatrice cilindrica CNC	
Produttori	KELLENBERGER	
Tipo	KEL-VISTA UR 175X600	
Controller	GE FANUC Series 21i-T	
Video youtube	https://youtu.be/J-p2kEzXJDI	
Altezza punte		175 mm
Distanza fra le punte		800 mm
Lunghezza di rettificatione		600 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo		349 mm
Corse:		
Asse Z		750 mm
Asse X		320 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.		100 kg
Mola a sinistra		400
Diametro		400 mm
Larghezza		80 mm 127 mm
Alesaggio		127 mm
Mola a destra:		200
Diametro		300 mm 40 mm
Larghezza		40 mm
Alesaggio Giri della mola:		127 11111
con variatore continu	10	
da	10	875 t/min
fino		1900 t/min
Testa porta mola:		1300 (/111111
Testa porta mola. Testa porta mola girevolabile (asse-b)		+10 / -210 °
Asse girevole automatico Hirth (B1)		3°
Regolazione fine (B2)		•
Velocità periferica		35 m/s
Testa porta pezzo:		33 11,13
Giri mandrino:		
con variatore cont	inuo	
da		8 t/min
fino		800 t/min
Cono		5 CM
Girevolabile		+100 / -10 °
Contropunta:		,
with micro adjustme	nt	
Cono della contropunta:		4 CM
Corso della contropunta		50 mm
Velocità della tavola:		
con variatore continu	JO	
Avanzamento rapido		12 m/min
Calles and the same and the sam		

Collegamento aria compressa

6 bar



Collegamento 50 Hz 3x 400 Volt
Potenza motore della mola 5 kW
Peso della macchina circa 3000 kg
Dimensioni macchina:

Lunghezza 3'200 mm
Larghezza 1700 mm

Larghezza 1700 mm Altezza 2000 mm

#### Accessori diversi:

Refrigerazione
Refrigerante centro mandrino
Filtro a carta
Tasto MARPOSS
Comando di misura
Dispositivo per interni:
Numero di mandrini

Numero di mandrini Numero di giri

fino 42000 t/min

Set di flangia Dispositivo di equilibratura Mandrino di equilibratura Contropunta regolabile fino Positionnement longitudinale actife Interface RS-232 MOVOMATIC

1

























