



SKYJACK 8841 RT

- max. Arbeitshöhe 14,50 m
- max. Plattformhöhe 12,50 m
- max. Tragkraft 681 kg
- Gerätelänge 3,75 m
- Gerätebreite 2,21 m
- Gerätehöhe 2,90 m
- Leergewicht ca. 6.023 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

Vorteile:

- Allradantrieb
- 2 ausrollbare Plattformverlängerungen (je 1,20 m)
- schaumgefüllte Geländereifen
- Scherenschutz • analoge Steuerung
- verkranbar





SKYJACK 8841 RT



Tragkraft (gesamt).....681 kg
Tragkraft pro Plattformverlängerung227 kg
max. zulässige Personenzahl5



max. Arbeitshöhe.....14,50 m
max. Plattformhöhe.....12,50 m
max. Fahrhöhe.....7,90 m



Gerätelänge.....3,75 m
Gerätebreite.....2,21 m
Höhe, eingefahren (Geländer).....2,90 m
Höhe, eingefahren (Geländer abgeklappt)..2,10 m
Höhe, eingefahren (Plattform).....1,80 m
Plattformlänge (Innenmaß).....3,40 m
Plattformbreite (Innenmaß).....1,70 m
Plattformverlängerung.....2 x 1,20 m
Bodenfreiheit.....0,20 m
Radstand.....2,28 m
Wenderadius außen.....6,30 m
Wenderadius innen.....4,00 m
max. seitliche Schräglage.....2,50 °
max. Schräglage.....4,50 °



Motor.....Kubota Diesel 21,7 kW (29,5 PS)



Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren).....4,8 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren).....0,97 km/h



Hubzeit (für Nennlast).....56 sec.
Senkzeit (für Nennlast).....53 sec.



max. Steigfähigkeit.....30%
automatische Nivellierung



Bereifung.....schaumgefüllte Geländereifen
Non-Marking-Reifen



Leergewicht.....ca. 6.023 kg

