

Fahrgestell-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

VIN	YS2R4X20005707109	IDS_GENERALINFO_VEHICLETYPE	
Werksgarantie, gültig bis	2024-06-29	IDS_GENERALINFO_BODYWORK	
Inbetriebnahme-Datum	2023-06-29	IDS_GENERALINFO_OPERATION	
Rechnungsdatum	2023-06-22	Gesamtgewicht in Tonnen	18
Fertigungsdatum	2023-06-21	Bestellnummer	1587606
Aktueller Händler, Land	DE	Bestelltyp	A
Nummer d. rechnungsstellenden Vertriebshändlers:	61077	Liefermodus	CBU
Lokaler Distributor, Nummer		Status	To enduser
Ursprüngl. Vertriebshändler, Nummer	61077	POP-ID	53-1220

00 Allgemein

Produktklasse	Lkw	Entwicklungsebene	6
Montageebene	Completely Build Up	Assembly place	TAZ
Radkonfiguration zugelassen	4x2	Front wheel drive	nein
Achsstand	3750 mm	Lenkradstellung	left hand
Fahrgestellbreite	2550 mm	Fahrgestellanpassung	articulated
Fahrgestellhöhe	extra niedrig	Fahrerhandbuch – Sprache	Deutsch
Fahrerhandbuch – weitere Sprache	ohne	Schildsprache	Deutsch
Achslast vorn, technisch	7500 kg	Hinterachslast, technisch	11500 kg
Heavy-haulage classification	without	GTW acc to wvta certificate	70000 kg
Technische maximale Achslast, 1. Achse	7500 kg	Technische Achslast der 2. Achse	11500 kg
Technische Achslast der 3. Achse	nicht gültig	Technische Achslast der 4. Achse	nicht gültig
Technische Achslast der fünften Achse	nicht gültig	zGG, gesetzlich	18000 kg
GVW additional weight low emission vehicle	without	Gesetzliche Gewichtsbeschränkung 1. Achse	7500 kg
Gesetzliche Gewichtsbeschränkung 2. Achse	11500 kg	Gesetzliche Gewichtsbeschränkung 3. Achse	ohne
Gesetzliche Gewichtsbeschränkung 4. Achse	ohne	Gesetzliche Gewichtsbeschränkung 5. Achse	ohne
Legal weight 6th axle	ohne	zGG, technisch	44000 kg
zGG, technisch Teil 2	0 kg	zGG, technisch Teil 3	0 kg
GVW legal part 2	0 kg	Höchstzulässiges Gesamtgewicht, technisch	19000 kg
zGG, gesetzlich	44000 kg	Vorbereitung für Toll Collect	mit

01 Motor

Antrieb	Verbrennungsmotor	Engine power kW	368
Leistungscode	500hp	Motortyp, Fahrzeug	DC13 174/500 hp
Motor-Seriennummer	7627261	Motortypensymbol	DC13 174 L01
Zylinderblock-Generation	3	EGR-System	mit
EGR-Kühlung	ohne	Emissionsstufe	Euro 6
Hubraum	13 litres	Motorregelungssystem	EMS10
Automatische Motorabschaltung	ohne	NOx-Steuerung	mit
Drehmomentreduzierung NOx -Steuerung	mit	Dekompressionsbremse	ohne
ED-Nebenantrieb	vorbereitet	PTO ED elektrische Vorbereitung	ohne

Fahrgestell-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

Lufteinlass	Vorn	Luftfiltergehäuse mit Filtereinsatz, Motor, feuerfest	ohne
Luftfiltergehäuse mit Filtereinsatz, Lieferant	Mann	Noise suppression	79/81 dBA R51.03
Geräuschpegel, zusätzliche Anforderung/Regelung	KDV	Schallabschirmung, Motor	ohne
Schallabschirmung, Motorseite	mit	Schallabschirmung hinter dem Motor	ohne
Kurbelgehäuseentlüftungstyp	Offen	Ölstandsensor, Motor	mit Temperatursensor
Ölstandsensorüberwachung	mit	Ölmessstab zur Anpassung der Ölmenge	normal
Ölwannenmaterial	Kunststoff	Oil quality engine	LDF-5
Antriebsstrangölqualität	normal		
02 Kühlsystem			
Kühlerfläche	83 dm2	Fan control	elektronisch
Ladeluftkühlervorhang	mit	Lüfter, Antrieb	Kurbelwellenbaugruppe
Lüfter, Durchmesser	813 mm	Anzahl der Lüfterblätter	6
Lüfter, Übersetzungsverhältnis	1:1	Coolant pump controlled flow	without
Temperaturregler	89 degrees		
03 Kraftstoff- und Abgassystem			
Kraftstoff	diesel	Kraftstoffalternative, Dieselanpassung	ohne
Einspritzsystem	common rail	Fuel tank	Beide Seiten
Kraftstoffmenge, rechts	420 dm3	Kraftstoffmenge, links	420 dm3
Kraftstoff-Diebstahlalarm	ohne	Fuel optimisation unit	with
Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche links	klein	Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche rechts	klein
Material des Kraftstoffbehälters	Aluminium	Selective Catalytic Reduction (Selektive katalytische Reduktion)	mit
Volumen des SCR- Reduktionsmittelbehälters außerhalb des Rahmens, rechts	ohne	Volumen des SCR- Reduktionsmittelbehälters außerhalb des Rahmens, links	ohne
Volumen des SCR- Reduktionsmittelbehälters unter dem Rahmen, links	96 dm3	SCR-Heizsystem	mit
SCR-Heizsystemtyp	Motorkühlmittel	Volumen des SCR- Katalysators	26,9 dm3
SCR-Katalysator, Beschichtungsart	DNXRX05 v2	Kraftstoffheizung	mit
Kraftstoffbehälteranordnung	normal	Kraftstofffilter, am Fahrgestell montiert	ohne
Kraftstoffspritzschutz	mit	Seriennummer des Schalldämpfers	31371070
Abgasauslass, Richtung	Nach unten	Schalldämpferlänge	685 mm
Exh silencer heat cov painted	ohne	DPF-Partikelfilter	mit
Partikelfiltersensor	mit	DPF-Abgasstromtyp	Vollfilter
DPF-Partikelfilter, Volumen	22,0 dm3	DPF-Partikelfilter, Beschichtung	TEX-1747
04 Kupplung			
Kupplung, Reibungstyp	K432 73	Kupplungs-Verschleißschutz	ohne
Kupplungssystem	automatisch		

05 Getriebe

Getriebe	G33CM1	Getriebe-Seriennummer	1993925
Getriebeöltemperatur, Warnstufe	ohne	Getriebesteuerung	TMS
Transmission management system	TMS3	Engine power kW	368
Opticruise	mit	Anlassersperre, Schaltwähler	mit
Beschleunigungsregelung	ohne	Fahrmodi	Economy-, Standard-, Leistungsmodus
Beschränkung der manuellen Schaltvorgänge	ohne	Geschwindigkeitsregelung mit aktiver Vorhersage	mit
Eco-Roll	mit	Straßendatenerfassung	Lagerung und Verwendung
Kickdown	mit	Kick-Down-Signal	mit
Schaltsteuerung elektronisch	Opticruise	Getriebetyp	AMT
Automatische Neutralstellung	ohne	Wählhebelposition	Lenkrad
Getriebesensor konstant	10	Ölkühlung für Getriebe	mit
Kältemittelölkühler Getriebe	Kältemittel	Retarder	mit
Retarder	TMS	Retardertyp	R4700D
EG-Nebenantrieb, rechte Seite	ohne	PTO EG links	ohne
PTO EG hinten	ohne	PTO EG elektrische Vorbereitung	ohne
PTO EG-Steuerung – Gesamtanzahl	ohne	PTO EG oben	ohne
Nebenantrieb für Kupplungsverbindung	ohne	Nebenantrieb, gangunabhängig	ohne
Antriebsstrangs. Nebenantr., el. Vorbereitung	ohne	Schallabschirmung, Getriebe	ohne

06 Gelenkwelle

Propeller shaft type	P502	Propeller shaft length to rear axle	1370 mm
Gelenkwelle, Zwischenmenge	0		

07 Vorderachse

Vorderachse, Typ	AM660S
------------------	--------

08 Hinterachse

Hinterachse, Typ	AD400SA	Lastübertragung	Ungültig
Ölfilter, Hinterachse	mit	Oil quality driving axle	Scania STO 2:0 A FS
Axle gear type, rear axle	R753	Seriennummer der Hinterachse	3176777
Übersetzungsverhältnis der Hinterachse	2,35	Differenzialsperre	mit
Hinterradnabe	ohne	Nachlaufachse vor angetriebener Hinterachse	ohne

09 Naben und Räder

Rad, Typ	Lamelle	Felgenmaterial	steel
Felgentyp Vorderachse	22.5x11.75 steel	Felgentyp, Hinterachse	22.5x9.00 steel
Felgentyp Ersatzrad	ohne	Felgendurchmesser Vorderachse	22.5
Felgendurchmesser Hinterachse	22.5	Felgendurchmesser, Ersatzrad	ohne
Felgenbreite Vorderachse	11.75	Felgenbreite Hinterachse	9.00
Felgenbreite Ersatzrad	without	Reifengröße, Vorderachse	355/50 R22.5
Reifengröße, Hinterachse	295/60 R22.5	Reifengröße, Ersatzrad	without
Reifenprofil, Vorderachse	Alle Positionen	Reifenprofil, Hinterachse	Lenkzeit

Fahrgestell-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

Reifenkategorie, Vorderachse	Long Haul	Reifenkategorie, Hinterachse	Winter
Berechneter Abrollradius der Reifen, vorn	group F= 452 mm	Berechneter Abrollradius der Reifen, Antriebsachse	group F= 452 mm
Rad-Abrollumfang, angetriebene Hinterachse	2845 mm	Vorderachse Reifen, Rad-Abrollumfang	2812 mm
Fahren Reifen, Rad-Abrollumfang	2806 mm	Reifen, Zulieferer Vorderachse	Good Year
Reifen, Zulieferer Hinterachse	Good Year	Reifen, Geschwindigkeits-Kennbuchstaben Vorderachse	K=max. 110 km/h
Reifen, zusätzl. Geschwindigkeitsindex Vorderachse	ohne	Reifen, Lastindex Vorderachse	156
Reifen, zusätzlicher Lastindex Vorderachse	ohne	Reifen, Lastindex Hinterachse	147
Reifendrucküberwachung	ohne		

10 Bremsen

Weißrauchbegrenzer	ohne	Radbremse	Lamelle
Bremsregelung	elektronisch	Hill hold	hill hold
Bremskategorie	AB	Bremssattel, Lieferant	Meritor
Bremszylindertyp 1. Vorderachse	membrane + spring	Betriebsbremszylinderfläche erste Vorderachse	30"
Feststellbremszylinderfläche erste Vorderachse	14"	Bremszylindertyp 2. Vorderachse	nicht gültig
Bremszylindertyp, 1. Hinterachse	Membran+Feder	Betriebsbremszylinderfläche 1. anetr. Hinterachse	24"
Feststellbremszylinderfl. erste anetr. Hinterachse	30"	Bremszylindertyp, 2. Hinterachse	nicht gültig
Bremszylindertyp, Nachlaufachse	nicht gültig	Bremszylindertyp, gelenkte Zusatzachse	nicht gültig
Statusanzeige	Prozent	Anti-Vibrationssatz im Bremszylinder	ohne
Bremsbelagstärke		Bremsregelung	EBS7
ABS/EBS	4S/4M	Emergency braking indication	without
Notbremsfunktion	mit	Compressor manufacture	Knorr 700
Druckluftaufbereitungsanlage	air management	Sperrventil der Feststellbremse	ohne
Kompressorkupplung	mit	Anhängerbremskupplung	Typ ISO
Sekundärbremsventil	mit	Feststellbremse lösen, vorn	ohne
Feststellbremssystem	pneumatisch	Anhängerbremskupplung	mit
Anhängeranschlusshalterung	hinter dem Fahrerhaus	Abgasbremse	mit
Anhänger, Handventil	ohne	Druckluftbehälterinhalt, hinten	30 dm3
Druckluftbehälterinhalt, vorn	60 dm3	Druckluftbehälter, Gummidistanzstück	ohne
Druckluftbehälterinhalt, extra	Ohne	Druckluftbehälter Position A2 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position A1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position A4 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position A3 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position B2 Volumen	30 dm3
Druckluftbehälter Position B1 Volumen	30 dm3	Druckluftbehälter Position B4 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position B3 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position D2 oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position D1 oberes Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position D4 oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position D3 oberes Volumen	ohne		

Druckluftbehälter Position D5 ohne
 oberes Volumen
 Druckluftbehälter Position E1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position E3 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position E5 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position F ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position G2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position H2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter J2F ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter, Volumen J2 ohne
 hinten
 Druckluftbehälter K2 Ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position M1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position N1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position N3 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position R ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S4 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S2 ohne
 Temp. Volumen
 Position U1 des ohne
 Druckluftbehälters, oberes
 Volumen
 Druckluftbehälter Position V1 30 dm3
 Volumen
 Druckluftbehälter Position W ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position X2 ohne
 Volumen

11 Rahmen

Rahmen, Typ F950
 Fahrgestelllack Grau
 Vordere Fahrgestell-Endbreite 1260 mm

 Rahmenlängsträger hinten U
 FUP-Richtlinie FUP-Gerät

 Unterfahrschutzträger gemäß ohne
 AR-Regelung

12 Federung

Typbezeichnungen, Federung B

Druckluftbehälter Position D6 ohne
 unteres Volumen
 Druckluftbehälter Position E2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position E4 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position E6 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position G1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position H1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position J1F ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position J1 ohne
 hinten, Volumen
 Druckluftbehälter K1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position L ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position M2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position N2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position Q2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S3 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position S1 ohne
 Temp. Volumen
 Druckluftbehälter Position T ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position U2 ohne
 unteres Volumen

 Druckluftbehälter Position V2 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position X1 ohne
 Volumen
 Druckluftbehälter Position Y ohne
 Volumen

Frame reinforcement ohne
 Chassis colour grey Sub Grey
 Rahmenverstärkung, ohne
 Querträger, Federung hinten
 Stoßfängerüberstand 0 mm
 Bumper beam vertical hoch
 position
 Fahrgestell-Seitenabdeckung ohne

Federungssystem vorn Luft

Fahrzeug-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

Stoßdämpfer, erste Vorderachse, hoch belastbar	ohne	Federungssystem hinten	Luft
Luftfederung hinten, Typ	2-Feder	Luftfederhöhe, vorn	extra niedrig
Niveauregulierungsgeschwindigkeit	schnell	Level adj extra air tank	ohne
Niveauregulierungssteuerung, Lkw/Anhänger	truck	Automatisches Senken vorn	ohne
Alternative vorgegebene Fahrgestellhöhe	1 Zusatzniveau + 2 Speicher	Steuerung mit Anhänger-Achsenlift	ohne
Achslastanzeige	vorn und hinten	Niveauregulierungs-Fernbedienung, Aufbauhersteller	ohne
Bogie designation, type	nicht gültig	Stabilisator, vorn	zusätzliche Steifigkeit
Stabilisator-Steifigkeit, erste Vorderachse	extra		

13 Lenkung

Steering gear execution	BOSCH 8098	Seriennummer des Lenkgetriebes	001962
Front axle steering system type	hydraulic	Übersetzung der Lenkung	17-20:1
Reservelenksystem	ohne	Hydraulikpumpendurchsatz	16 Liter/Minute
Hydraulic pump pressure	185 bar	Steering force 70/311/EEC	ja
Airbag, Lenkrad	ohne	Kopfairbag	ohne
Lenkradtyp	exclusive leather	Einstellbares Lenkrad	Kippen + Schieben
Alco-Verriegelung	ohne	Immobiliser	mit

14 Motorregelung

Geschwindigkeitsbegrenzung	89 km/h	Geschwindigkeitsbegrenzung, gesetzlich	90 km/h
Geschwindigkeitsgrenze, zweite	ohne	Geschwindigkeitsbegrenzer 3	ohne

16 Elektrosystem

Electrical system platform	SESAMM6	Coordinator system	COO8
Remote update OTA	without	Generatorladung	100 A
Batterie	230 Ah	Batterieladegerät	ohne
Batteriesystemtyp	einfach	Typ der Batteriewartung	Wartungsfrei
Größe des Batteriebehälters	C	Batterieposition	links
Batterie-Hauptschalter	ohne	Batterie-Hauptschalter, Bypass	ohne
Rangieren des Batt-Hauptschalters	ohne	Alarmsystem	ohne
Scheinwerfertyp	LED	Scheinwerfer-Asymmetrie	right hand
Scheinwerferschutz	ohne	Scheinwerferreinigung	mit
Scheinwerfer hoch angeordnet	ohne	Leuchtweitenregulierung	Manuell
Rückleuchte, Position	ein Halter	Taillamp type	LED
Rückleuchte, Kabellänge	without extension	Warnblinkleuchte hinten	ohne
Seitliche Begrenzungsleuchten	ohne	Weitstrahler, Dach	mit
Zusatz-Weitstrahler, Dach	ohne	Abblendlicht, automatisch	mit
Neigungswinkel des Abblendlichts	1 %	Scheinwerferentlüftung	Membran
Typ Nebelscheinwerfer vorn	LED 3 Dioden	Kurvenlicht	ohne
Visibility-System	CUV3 Basic	Tagfahrlicht	mit
Tagfahrlicht, Funktion	mit LED-Tagfahrlicht + Positionsleuchten	Umrissleuchte	white

Fahrgestell-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

Reflektor hinten gemäß ECE-R70	ohne	Nebelscheinwerfer	mit
Sattelkupplungsbeleuchtung	Weißes Licht	Arbeitsleuchte oben an hinterer Fahrerhauswand	ohne
Arbeitsleuchte, seitlich unterhalb Fahrerhaus	ohne	Arbeitsleuchte, hinten	ohne
Beacon	ohne	Signalhorn vorn, Typ Anhänger, elektrisches Spiralkabel	compressed air 118dBA
Rückfahrtsignal	ohne		15-polig auf 15-polig
Stecker, Anhänger	1x15-polig	Elektrische Motorheizung	ohne
ADR-Fahrzeugbezeichnung	ohne	Vorwärtsgerichtete Kamera	FLC1
Blind spot warning	ohne	Radar, seitlich montiert	ohne
Abstandssensor-System	DIS2	Aufbau-Kommunikationsschnittstelle	ohne
BWE-Regelung	BCI2	Konfiguration BWE-Steuergerät	truck
BWE-Steuergerät, E/A PTO-Konfiguration	ohne	BWE-Steuergerät	mit
Switch positions for body work reserved quantity	2 Stck.	Motorfernstart	ohne
Kabelstrang, Zusatzschalter	mit	Kabelstrang für Aufbauhersteller	ohne
Kabelstrang für Aufbauhersteller, Rahmen	ohne	Kabelstrang für Aufbauhersteller, Dach	ohne
Richtungsanzeigeaktivierung	1 Glühlampe vorn	ESP-Elektrikstabilitätsprogramm	mit Deaktivierung.

17 Instrumente

Fahrtenschreiber	smart 2 ADR Continental	Fahrtenschreiber	mit
Hochladen von Fahrtenschreiberdaten	mit	Kombiinstrument	hoch km/h
Fahreridentifikation	ohne	Abstandsregelung	mit
Geschwindigkeitsregelung, aktive Vorhersage, Geschwindigkeitsabw., Einstellung	standard+ECO	Lane keep assist	without
Lane change collision prevention	without	Lane departure warning active steering	without
Bluetooth	mit	Navigation	with
Fahrer-Aufmerksamkeitsunterstützung	mit	Scania Spurwechsel-Warnsystem	mit
Notrufsystem im Fahrzeug	ohne	Topografische Kartendatenregion	Europa
Navigation map data region	Europa	Instrumententafel, Farbe	black/black
Instr panel lower part colour	dark sand	Instrumententafel, Zierleiste	Metall
Ausführung Instrumententafel	exclusive	Instrumententafel Öffnung 1 Ausrüstung	Staufach
Instrumententafel Öffnung 2 Ausrüstung	Basismodul 10	Instrumententafel Öffnung 4 Ausrüstung	Schaltertafel 3
Instrumententafel Öffnung 5 Ausrüstung	Schaltertafel 5	Instrumententafel Öffnung 6 Ausrüstung	Staufach
Instr panel hole 7 equipment	Kombimodul 6+2	Instr panel hole 8 equipment	Internal lighting module
IP extension hole 11 equipment	ohne	Emergency braking indication	without
Aufbau-Informationen im ICL Kommunikator	mit C300 complete	FMS-Vorbereitung	Schnittstelle

18 Fahrerhaus

Fahrerhaustyp	CR	Fahrerhauslänge	20 dm
Fahrerhaus-Seriennummer	5707109	Dachhöhe	hoch
Kontrastfarbe	Ebony Black	Fahrerhausfarbe rot	Fire Fighter Red 2(RAL3002 CM)
Cab colour	Red	Farbe der Seitenverkleidung	dunkel
Farbe des oberen Kühlergrills vorn	steel grey	Farbe der Rippen des oberen Kühlergrills vorn	Glossy steel grey
Farbe der Rippen des unteren Kühlergrills vorn	Glossy steel grey	Farbe des unteren Kühlergrills vorn	steel grey
Trittstufe zum Fahrgestell links	mit	Untere Tafel des Trittbretts lackiert	Fahrerhausfarbe
Leiter	ohne	Windschutzscheibe	getönt
Regensensor	mit	Türfenster-Glastyp	laminiert
Window, rear wall	ohne	Fensterseite	ohne
Sun visor internal type	manual flip-down sun visor	Sonnenblende, Außenverkleidung	mit
Sonnenblende, Fahrertür	Rollo	Sonnenblende, Beifahrertür	ohne
Windabweiser, Türfenster	ohne	Türverkleidungstyp	Schwarzer Kunststoff mit Zierstreifen
Power supply 12 V	equaliser	Klimaanlage	mit
Zusatzheizung	WTA cab heater 3 kW	Auxiliary heater fuel tank	without
Regelung der Heizung/Lüftung/Klimaanlage	automatisch	Heizfunktion Klimaanlage	mit
Fernbedienung für Klima und Infotainment	mit	HVAC system configuration	generation 5
Fahrerhaus-Steckdose 230 V	ohne	Kurzzeitkühler	mit
Kurzzeitkühler auf dem Dach	ohne	Abstandsregelung AICC	10 km/h
		Deaktivierung Geschwindigkeit	
Fahrerhauslagerung	Luft-Komfort	Cab tilting	Mechanisch
Dachluke	elektrisch	Alarmsystem	ohne
Frequenz, Fernverriegelung	433 MHz	Anzahl Schlüssel/Fernbedienungen	vier
Dachreling	Lang	Höhe Dachwindabweiser	25 cm
Dachwindabweiser, einstellbar	Manuell	Länge Seitenwindabweiser	53 cm
Air deflector side material	Thermoplast	Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	mit
Sitzbelüftung, Fahrerseite	mit	Sitzkategorie, Fahrerseite	Premium
Lendenstütze Fahrersitz	mit	Sitzbezug Fahrerseite	velour black
Sitz, einstellbarer Stoßdämpfer Fahrerseite	mit	Sitzkategorie, Beifahrerseite	Einklappen
Sitzbezug Beifahrerseite	velour black	Rote Sicherheitsgurte	ohne
Gurtstraffer	ohne	Liege unten	800 bis 1.000 mm ausziehbar
Liege unten, Matratzenauflage	ohne	Liege unten, Matratze	pocket spring
Einsatzfach unter unterer Liege	Fahrer-/Beifahrerseite	Obere Liege	width 800mm
Liege, Sicherheitsnetz	mit	Sitz an Motortunnel	ohne
Digital audio broadcast radio	mit	Bluetooth	mit
12-/24-V-Steckdosen	Extended 12V	Audiosystem	AUS4
TV-Vorbereitung	ohne	USB-Ladeanschluss	mit
		Instrumententafel auf Beifahrerseite	
USB IP driver side	Vorbereitung, Mobiltelefon	USB IP centre position	USB
USB-Schnittstelle, Rückwand	mit	CB radio	prep. with 12V outlets
Signalhorn auf Fahrerhausdach	vorbereitet	Mudflap length front	40 mm

Fahrzeug-Seriennummer: 5707109

Fahrzeug/Motortyp: R 500 A4x2EB

Größe des vorderen Kotflügels	675 mm	Schmutzfänger vorn, Aussparung	ohne
Vorderer Kotflügel, hintere Teillänge	625 mm	Vordere Kotflügel hinterer Teil hohe Bodenfreiheit	ohne
Größe Radhausverkleidung vorn	565 mm	Spritzschutz hinten	mit
Kotflügel hinten, seitliche Einbaulage	Außen	Kotflügel, zweite Vorderachse	ohne
Kotflügel hinten	mit	Spritzschutzlänge hinten	96 mm
Rear mudguard, execution	Mitte oben	Spritzschutz hinten, Material	Kunststoff
Sprühnebel-Abweiser gemäß EU 109/2011	mit	Frontspiegel	electrical adjusted + heating
Rückspiegelheizung	mit	Rückspiegeltyp	A
Rückspiegelglastyp Fahrerseite	kugelförmig	Rückspiegelglastyp Beifahrerseite	kugelförmig
Rückspiegel, elektrisch einstellbar	Fahrer-/Beifahrerseite	Close-proximity mirror	electrical adjusted + heating
Weitwinkelspiegel	Fahrer-/Beifahrerseite	Mikrowellenofen	ohne
Kaffeemaschine	ohne	Äußeres Staufach	Fahrer-/Beifahrerseite
Staufach hinten unten an Fahrerseite	Kühlbox	Staufach hinten unten, Beifahrerseite	drawer
Staufach über der Tür	mit	Lagerung, Seitenverkleidung	linke und rechte Seite
Internal lighting	standard	Loudspeaker	high

19 Zusatzausrüstung

Sattelkupplung	+GF+ SK-S36.20 2/128	Position der Sattelkupplung	-660 mm
Sattelkupplungskategorie	Starr, am Blech montiert	Montageplatte	12 mm flach
Tritsteg	doppelt	ACL, Automatische Zentralschmierung	ohne
Maß JA/BEP L020	775 mm	Stecker, Anhänger	1x15-polig
Unterfahrschutzträger gemäß AR-Regelung	ohne	Rettungsausrüstung ohne Feuerlöscher	ohne
Reifenfüllschlauch	20 meter	Ersatzradträger	ohne
Rauchmelder	ohne	Feuerlöscher	ohne
Heber	mit	Warndreieck	ohne
Nothammer	ohne		

20 Tragende Aufbauten

Ladebordwand	ohne	Tritstufe für Müllfahrzeuge	ohne
Wet kit equipment	ohne		

Abweichungen von der Originalspezifikation (Sonderbestellung)

CCO-Nummer

742454 TCO smart 2 SC6 ECU assy 2980035.

FFU-Nummer

-

• 0 Remote trailer coupling FPC 7576A

3900E Airhorn FFU chrome 630 mm 2018.04.1

3900E Airhorn FFU chrome 630 mm 2018.11.4

Zertifikate

Advanced Emergency Braking

E4 - 131R - 010008 EXT.14

Anti-theft systems

E4*18R03/04*0208*06

AirDrag CO2 Declaration

e4*2017/2400*2017/2400*P*0057*00 Corr. Rev.

Audible warning devices (Signal horn)

E4 - 28R - 000684 EXT.04

Zertifikate**Axle CO2 Declaration**

e4*2017/2400*2019/318*L*0051*01 Corr. Rev.

Cab Strength

E4 - 29R - 030116 EXT.18

Devices for Indirect Vision

E9*46R04/09*16336*01

Engine CO2 Declaration

e4*2017/2400*2019/318*E*0854*02 Corr. Rev.

Engine Emissions

e4*595/2009*2019/1939E*00165*02 Corr. Rev.

Engine Smoke

E4*24R03/05*1292*00

Front Under Run Protection

E4 - 93IIR - 000089 EXT.11

Headlamp Cleaners

E4 - 45R - 010069 EXT.04

Lane Departure Warning System (LDWS)

E4 - 130R - 000010 EXT.13

Masses and Dimensions

e4*1230/2012*2019/1892*0362*24 Corr. Rev.

Registration Plate Space

e4*1003/2010*2015/166*0184*05 Corr. Rev.

Safety Belt Anchorages

E4 - 14R - 090657 EXT.12

Seats

E4 - 17R - 090582 EXT.12

Speedometer

E4*39R01/01*0716*10

Steering

E4 - 79R - 040649 EXT.22

Tachograph

e1*165/2014*2018/502*0084*01 Corr. Rev.

Transmission CO2 Declaration

e4*2017/2400*2019/318*G*0634*02 Corr. Rev.

Tyre CO2 Declaration

e3*2017/2400*2017/2400*T*0056*00 Corr. Rev.

Tyres

E4*142R01/00*0033*01

Whole Vehicle Type Approval

e4*2018/858**00098*04 Corr. Rev.

Brakes

E4 - 13R - 112653 EXT.18

Coupling Devices

E4 - 55R - 010792 EXT.21

Electromagnetic compatibility (EMC)

E9*10R06/02*16677*15

Engine Emissions

E4*49R06/06/D*0601*01

Engine Power

E4*85R00/10*1662*01

External Projections

E9*61R00/03*1089*05

Fuel Tanks

E9*34R03/02*1369*03

Heating Systems

E9*122R00/06*1367*01

Lighting

E4 - 48R - 060614 EXT.12

Noise

E4*51R03/06*3345*01

Safety Belt

E4 - 16R - 080484 EXT.13

Safety Glazing

E9*43R01/09*1357*04

Speed Limiter

E4*89R00/03*0069*17

Spray Suppression System

e4*109/2011*2015/166*0137*08 Corr. Rev.

Symbols

E9*121R01/04*1402*03

Towing Devices

e4*1005/2010*1005/2010*0177*09 Corr. Rev.

Type Plate

e4*19/2011*249/2012*1158*16 Corr. Rev.

Tyre CO2 Declaration

e13*2017/2400*2019/318*T*0259*00 Corr. Rev.

Vehicle access and manoeuvrability

e9*130/2012*130/2012*31006*01 Corr. Rev.