

Abmessungen:



Spitzenhöhe über Bett	
dito über Support, lang	
dito über Support, kurz	
dito in der Kröpfung	
Bettbreite	
Länge der Kröpfung	
Länge der Kröpfung vor der Planscheibe	
Planscheiben-Durchmesser	
Hauptspindelbohrung	
Durchm. u. Länge d. vord. Spindellagers	
Spindelkopf DIN 55022, Größe	
Anzahl der Spindeldrehzahlen	
Ausführung G (Gleitlagerung)	
Drehzahlbereich	
Antriebsleistung	*
Ausführung K 1 (Kegelrollenlagerung)	
Drehzahlbereich	
Antriebsleistung	*
Ausführung K 2 (Kegelrollenlagerung)	
Drehzahlbereich	
Antriebsleistung	*
Ausführung K 3 (Kegelrollenlagerung)	
Drehzahlbereich	
Antriebsleistung	*
Leitstockpinolen-Durchmesser	
Körnerspitze: Morsekonus	
Durchmesser der Leitspindel	
Schneidkantenhöhe, normal	
dito des Vierfachstahlhalters	
Anzahl der Kastenfüße	
1000 mm Drehlänge	
1500-2000 mm Drehlänge	
2500-3000 mm Drehlänge	
3500-4000 mm Drehlänge	
5000 mm Drehlänge	
* stärkerer Motor gegen Mehrpreis	

Modell M III L 260	Modell M III L 310	Modell M III L 360	
260	310	360	mm
155	205	255	mm
185	235	285	mm
400	450	500	mm
415	415	415	mm
400	400	400	mm
260	260	260	mm
500	600	700	mm
67	67	67	mm
118/155	118/155	118/155	mm
8	8	8	
2	2	2	
22-1000	22-1000	22-1000	U/min
7,5 oder 11	7,5 oder 11	7,5 oder 11	kW
22-1000	22-1000	22-1000	U/min
7,5 oder 11	7,5 oder 11	7,5 oder 11	kW
28-1250	28-1250	28-1250	U/min
11 bis 15	11 bis 15	11 bis 15	kW
32-1400	32-1400	32-1400	U/min
11 bis 15	11 bis 15	11 bis 15	kW
85	85	85	mm
5	5	5	mm
42	42	42	mm
45	45	45	mm
28	28	28	mm
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	

Vorschub- und Gewinderahmen ohne Räderwechsel:

Normalvorschübe	
44 Längsvorschübe	
44 Planvorschübe	
Steilvorschübe	
44 Längsvorschübe	
44 Planvorschübe	
Gewinde	
60 metrische Gewinde	
85 Zoll-Gewinde	
42 Modul-Gewinde (Z = 42 aufst.)	
81 Diametral-Pitch-Gewinde (Z = 42 aufst.)	

Leitspindelsteigung	
6 mm	4 Gang/Zoll
0,03 - 1,30	0,03 - 1,30 mm/U
0,008 - 0,33	0,008 - 0,33 mm/U
0,24 - 10,4	0,24 - 10,4 mm/U
0,064 - 2,64	0,064 - 2,64 mm/U
0,25 - 76	0,50 - 92 mm
1/2 - 152	1/2 - 152 Gg/Zoll
0,25 - 22	0,25 - 22 Modul
1,00 - 176	1,00 - 176 Gg/πZoll

Gewichtsangaben und Maße: (unverbindlich)

Drehlänge	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000 mm
Maschinenlänge	2550	3050	3550	4050	4550	5050	5550	6550 mm
Reingewicht 260 Sp.-Höhe	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	4000 kg
Reingewicht 310 Sp.-Höhe	2570	2770	2970	3170	3370	3570	3770	4170 kg
Reingewicht 360 Sp.-Höhe	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4340 kg
Gewicht der Landverpackung	90	105	120	135	150	165	180	210 kg
Gew. der Seeverp. 260 Sp.-H.	420	480	540	600	660	720	780	900 kg
Gew. der Seeverp. 310 Sp.-H.	450	510	570	630	690	750	810	930 kg
Gew. der Seeverp. 360 Sp.-H.	480	540	600	660	720	780	840	960 kg
Maße der Seeverpackung								
260 Sp.-H. 1,25x1,53xLänge	2,82	3,32	3,82	4,32	4,82	5,32	5,82	6,82 m
310 Sp.-H. 1,25x1,58xLänge	2,82	3,32	3,82	4,32	4,82	5,32	5,82	6,82 m
360 Sp.-H. 1,25x1,65xLänge	2,82	3,32	3,82	4,32	4,82	5,32	5,82	6,82 m
Kubikinhalt d. Seeverpackung								
260 Spitzenhöhe	5,39	6,35	7,30	8,26	9,22	10,17	11,13	13,04 m³
310 Spitzenhöhe	5,56	6,55	7,54	8,53	9,51	10,50	11,49	13,46 m³
360 Spitzenhöhe	5,81	6,84	7,87	8,91	9,94	10,97	12,00	14,06 m³

Sonderzubehör: siehe spezifizierte Sonderzubehör-Preisliste.

Normalzubehör:

1 Mitnehmerscheibe	2 Auslöseböcke für Längszug	1 Ölprese
1 Einsatzkonus	2 Auslöseböcke für Planzug	1 Satz Bedienungsschlüssel
2 Körnerspitzen 60°	1 Rad Z. 42	1 Betriebsanleitung