



Lieferadresse:

BAUM lined piping GmbH
Gewerbestraße 25-29
75217 Birkenfeld
Deutschland

Lieferbedingung : FCA, Alkmaar/NL
Zahlungsbedingung : 30 Tage netto
Währung : EUR
Email : verkauf@plymovent.de

Sehr geehrter Herr Zeller,

vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bieten folgende Artikel an:

Menge	Artikel	Bezeichnung	Rabatt	Netto- betrag
Anlagenauslegung: Schweißen und Schleifen von 95% Stahl und 5% Edelstahl, 2-schichtig, Montag bis Samstag 8h, Gleichzeitigkeit 100%, Materialstärke 1- 10mm, Materialbeschaffenheit trocken, Berechnungsgrundlage: 6 Arbeitsplätze (Absaugarme) je 1200m³/h = 7200m³/h und 1x Flex Hood Haube 4m x 4m über verfahrbaren Brenntisch = 12800m³/h und 6x Absaugwände in Schleifkabine je 1500m³/ h= 9000m³/h = Gesamt Absaugvolumen = 29000 m³/h				
1 Stück	0000120152	MDB-36 PRO (2021) Der MultiDust®Bankfilter ist ein modulares System mit Filterpatronen, die auf Ihre aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens erweitert werden können. Darüber hinaus ermöglicht der effiziente und effektive Betrieb der einzelnen Module auch eine kompakte Lösung. Die technischen Funktionen und die neueste Filtertechnologie stellen sicher, dass das Filtersystem kostengünstig in Betrieb und Wartung ist. Die MDB-36 ist mit 36 Filterpatronen von 15 m² mit einer Gesamtfläche von 540 m² ausgestattet. Die Nennkapazität beträgt 36.000m³/h, die maximale Kapazität 45.000m³/h. EFFIZIENTE FILTRATION Dank der hocheffizienten Filterung kann die gereinigte Luft recirkuliert werden und Sie sparen Energie durch Wärmerückgewinnung. Das einzigartige MultiFow-Luftschild verteilt die einströmende Luft gleichmäßig, so dass der Luftstrom in den verschiedenen Filtermodulen gleichmäßig ist.		

Menge	Artikel	Bezeichnung	Bruttobetrag	Rabatt	Netto- betrag
MODULARER ENTWURF Die modulare MultiDust®Bank bietet Lösungen in allen möglichen Größen, genau das, was Sie brauchen und mit optimaler Effizienz. Darüber hinaus kann das System flexibel erweitert werden, wenn das Unternehmen und Ihre Arbeitsbelastung wachsen. FLEXIBLER EINLASS UND AUSLASS Der MultiFlow-Einlass mit mehreren Positionen kann in vielen verschiedenen Positionen platziert werden, je nach erforderlicher Größe, Partikelkonzentration und verfügbarem Platz. RAMAIR Der effektive RamAir™ Impulsverstärker: individuelle Abreinigung der Filterpatronen mittels Druckluftdüsen.					
36 Stück	0000104642	CART-PTFE/15 / Filterpatrone			
		Hochwertige plissierte Filterpatrone zur Verwendung in zentralen Filtersystemen MultiDust Bank (MDB). Filterfläche von 15m². Staubsammlung an der Außenseite der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird von innen durch Druckluftdüsen gereinigt, wodurch sie ein selbstreinigender Filter ist. - Filtermaterial: BiCo-Spinnvlies-Polyester mit PTFE-Membran - Filterklasse : MERV 16 gemäß ASHRAE 52.2 - Staubklasse : M nach DIN EN 60335-2-69 MDB in Kombination mit PTFE-Kartuschen = IFA-W3/BIA (ISO15012-1)			
1 Stück	0000001723	Ventilator in Schalldämmbox 45kW			
		zur Außenaufstellung			
1 Stück	0000120349	VFD-45/Panel / Frequenzumrichter			
					
1 Stück	0000113518	Kabel RS-485/10			
					
1 Stück	0000100888	CAR-KIT / Druckluftregler mit Manometer			
		Druckluftregler mit Manometer; 3/8" Anschluss. Inkl. 2 m Druckrohr Ø 12 mm und 2 Konnektoren.			

Angebot

Seite: 3/8

Angebotsnummer: 6027931

Menge	Artikel	Bezeichnung	Rabatt	Netto-betrag
1 Stück	7900024100	PT-2500 / Drucksensor		
		Druckmessumformer zum Einbau in das Rohrsystem einer Absauganlage. Der Drucktransmitter misst den Unterdruck im System und sendet ein Signal an den angeschlossenen Frequenzregler, der die Lüftergeschwindigkeit steuert.		
2 Stück	9760001030	SparkShield-500 / Funkenfänger		
		Das SparkShield bietet nahezu 100% Schutz vor Funken und Zigarettenkippen. Darüber hinaus ist er ein äußerst effektiver Vorabscheider, der die Staubbelastung im angeschlossenen Filtersystem reduziert. Das SparkShield muss in horizontaler Position montiert werden. Das teilbare Gehäuse ermöglicht die Durchführung von Wartungsarbeiten, ohne dass Rohre demontiert werden müssen. Das SparkShield wird mit einem 13- und 27-Liter-Staubbehälter geliefert. Der Abstand zwischen dem Funkenfänger und der Mülltonne kann mit einem Rohr Ø 200 mm vergrößert werden. Zum Einbau in Rohrleitungen: Ø500 mm Empfohlene Durchflussmenge: 6.000-13.000m³/h Gewicht: 56kg		
2 Stück	7900103010	MD-200 / Regulierklappe		
2 Stück	0018060000	IH-200/8 / Revisionsöffnung		
4 Stück	0018060030	IH-500/20 / Revisionsöffnung		
7 Stück	0000101160	KUA-160/4H / Absaugarm		
		Dieser Absaugarm zur Wandmontage Ø160mm hat einen Arbeitsbereich von 4 Metern und ist für Schweißrauch und Ölnebel geeignet. Die externen Scharniere gewährleisten eine einfache Einstellung. Die mitgelieferte Wandkonsole ist mit einem Kugellager zur einfachen Positionierung ausgestattet. Kann optional mit einem Arbeitslicht und Ein-/Ausschalter in der Haube ausgestattet werden. Für hängende Montage (einschließlich Wandhalterung)		
5 Stück	0000101234	PA-220/160 / Befestigungssäule		
		Säule zur Decken-, Wand-, Boden- oder Werkbankbefestigung eines KUA-, MSA-, LM-2- oder EA-Armes. Länge : 2,2m Max. Belastung der äußeren Montageplatte: 50 kg.		

Menge	Artikel	Bezeichnung	Rabatt	Netto- betrag
7 Stück	7900112010	AD-160 / Automatische Absperrklappe		
		Das AD-160 ist eine schnell schließende automatische Absperrklappe mit einem Durchmesser von Ø160 mm. Die Absperrklappe öffnet und schließt sich in 8 Sekunden. Zur Steuerung der Klappe muss ein Schaltgerät ICE-LC montiert werden. Anschlussspannung : 24V/1ph/50-60Hz		
7 Stück	0000100701	ICE-LC / Schaltgerät		
		Schaltgerät zur automatischen Bedienung einer motorbetriebenen Absperrklappe AD mit Verwendung eines induktiven Sensors MCC-05 (beide separat zu bestellen). Einstellbare Nachlaufzeit zur Entfernung von Rauchrückständen		
7 Stück	0000100739	MCC-05 / Induktiver sensor		
				
7 Stück	0000101766	LL-5.5/24-160 / LED-Arbeitsbeleuchtung		
		LED-Arbeitsleuchte 24V/5,5W mit Steuerelement S-100 zur manuellen Betätigung eines Ventilators oder eines automatischen Absperrventils. Geeignet für die Montage in der Haube von KUA-160, MSA-160 oder EA-Armen. Netzteil 24V (z.B. TR-24) ist separat zu bestellen. NICHT geeignet für ATEX-Arme.		
1 Stück	0000101182	ERC-5.8 / Absaugschiene		
		Dieses Schienensystem wurde entwickelt, um die Reichweite des Absaugarms KUA aus Metallrohr und des Absaugarms EconomyArm aus Schlauch zu erweitern. Die maximale Schienenlänge beträgt 5,8 m. Der ERC-5.8 wird auch als Traversier-KUA bezeichnet. Bei Montage auf dem KUA von 4 m oder dem EconomyArm von 4 m ist eine Reichweite von bis zu 9,8 m möglich. Empfohlen für große Arbeitsbereiche, in denen eine große Reichweite erforderlich ist. Komplette Schiene, einschließlich Wagen. Der Arm muss separat bestellt werden.		
2 Stück	0000001723	Standkonsole für ERC 5.8		

Menge	Artikel	Bezeichnung	Rabatt	Netto- betrag
-------	---------	-------------	--------	------------------

2 Stück 9750001030

Anschlussflansch Dia 400 mm

3 Stück 7900106010

AD-400 / Automatische Absperrklappe



Das AD-400 ist eine schnell schließende automatische Absperrklappe mit einem Durchmesser von Ø400 mm.
Die Absperrklappe öffnet und schließt sich in 8 Sekunden. Zur Steuerung der Klappe muss ein Schaltgerät ICE-LC montiert werden.

Anschlussspannung : 24V/1ph/50-60Hz

Angebot

Seite: 6/8
Angebotsnummer: 6027931

Menge	Artikel	Bezeichnung	Rabatt	Netto- betrag
4 Stück	0000100701	ICE-LC / Schaltgerät  Schaltgerät zur automatischen Bedienung einer motorbetriebenen Absperrklappe AD mit Verwendung eines induktiven Sensors MCC-05 (beide separat zu bestellen). Einstellbare Nachlaufzeit zur Entfernung von Rauchrückständen		
4 Stück	0000100739	MCC-05 / Induktiver sensor  mit 6x Schleifwänden - Stutzen 160mm		
1 Stück	0000001723	Abluft/Umluftschaltung 230V, stetig regelnd		
1 Stück	0000001723	Kulissenschalldämpfer 1500x1500 1500mm lang		
1 Stück	0000002489	Rohrleitung bestehend aus: Saugrohrleitung NW 710mm/160mm, Länge ca. 100m Abluftrohrleitung NW 800mm, Länge ca. 3m Umluftrohrleitung NW 800mm, Länge ca. 15m		
		r		