

Rechnung	
Vorgangsnummer	
Belegnummer	
Datum	
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Versandart	Fracht
Lieferbedingung	Wie unten aufgeführt
Bezug	Auftragsbestätigung 2024-40824
Ihr Zeichen	
Ihr Beleg	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
1	OB-M-23003	Breitbandschleifmaschine DMC SD 70 RCS 135 # R0.00.22 Fabrikat: SCM Maschinennummer: AE00003516 - AUSSTELLUNGSMASCHINE - dmc sd 70 Ausführung RCS 135 Erstes "R" Aggregat mit Walze und zweites "CS" Kombiaggregat mit Walze/Schleifschuh Europäische Sicherheitsvorschriften(Zeichen C.E.) Ausführung "B" für RCS 0 0 Für Maschinen mit elektronischen oder elastischen Gliederschleifschuh 10"-Touchscreen-Monitor Merkmale für den Maschinenbetrieb: - Steuerung der 2 Hauptarbeitsaggregate - Gesamter Betrieb des elektronischen Gliederschleifschuhs mit Aktivierung, Ein und Ausschaltung sowie Wahl des Schleifschuhs in der Konfiguration "nicht unterteilt". Vorwahl und Aktivierung der Funktion +/- von rechts oder links des Werkstücks - Verwaltung des Ein- und Ausschaltens der Arbeitsaggregate - Vorschub durch Motor mit Inverter gesteuert - Verwaltung der Arbeitsstärke - automatischer und sequenzieller Start der Hauptmotoren	1 Stk		101

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
		- Aktivierung und Kontrolle der Zeitsteuerung der Abblasvorrichtung für die Schleifbandreinigung - Maschinenbetrieb: manuell oder halbautomatisch oder mit vom Benutzer konfigurierbaren Arbeitsprogrammen. - Möglichkeit, 999 Programme zu speichern - Maschinenbetriebsbericht (Arbeitsstunden/Einschaltzeit) - Verwaltung von Maschinenausfallalarmen - Verfügbare Sprachen IT, EN, FR, ES, DE			
		mit: - pneumatischer Ein- und Ausschaltung der Walze – 1. Aggregat "R" - pneumatischer Ein- und Ausschaltung der Walze – 2. Aggregat "CS" - "MESAR" elastischem Gliederschleifschuh - pneumatischer Ein- und Ausschaltung des Schleifschuhaggregats - elektronischer Programmiereinheit "LOGIC 50 K" - elektronischer Einstellung der Arbeitshöhe Alle Schleifschuhe beinhalten außerdem als Grundausstattung 2 Kontakteinsätzen: - Halbharter flacher Kontakteinsatz aus einer feinen Stahlfolie 0,6 mm mit Filz Dichte und austauschbaren Graphit. Für das Schleifen von furnierten oder Massivholz Platten geeignet. - Weicher Halb-Sandwich Kontakteinsatz aus einer flexiblen Sta 0,3 mm mit Gummi und Filz Dichte und austauschbaren Graphit. Für das Schleifen von furnierten und/oder lackierten Platten geeignet. "RA" schräggerippte Stahlkontaktwalze - 1. Aggregat Rollentisch im Ein- und Auslauf für lange Werkstücke ausgestattet mit 5 nicht angetriebenen Walzen Oszillierende Abblasvorrichtung - 2. Aggregat Die Vorrichtung ist komplett mit: - elektronischer Oszillation - direkt vom Werkstück gesteuerter Zeiteinsatz - Staubabsaughaube - Luftfilter und Druckregler			

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
		Hauptmotorleistung 18,5 kW (25 PS) mit zwei Geschwindigkeiten (9/18 M/Sek.)			
		Stufenloser Teppichvorschub von 3,5-18 m/min			
		mit Inverter kW (1 PS).*			
		Für die Einst. und die elektronische Anzeige der Vorschubgeschwindigkeit am Bedienpult			
		von 3,5 bis 18 m/min			
		Hinweis: nicht lieferbar für Maschinen mit zwei unabhängigen Motoren			
		10"-Bedienfeld mit "eye-S"-Softwareintegration			

Arbeitsbreite mm 1.350
 Min./Max. Arvibeitshöhe mm 4-170
 Schleifbandmaße mm 1.370x2.620
 Hauptmotorleistung kW (PS) 11 (15)
 Vorschubgeschwindigkeit m/min 4,5/9

ALLGEMEINE MERKMALE:

Maschinengestell und Arbeitstisch

- * Stahlstruktur mit elektrischem Schaltschrank an der Maschinenvorderseite
- * Einführung der Schleifbänder von der linken Maschinenseite
- * motorische Tischhöhenregulierung
- * Hauptmotor im Maschinengestell integriert

Elektrische Einrichtungen

- * Elektromechanisches Bedienfeld auf der linken vorderen Seite der Maschine
- * automatischer Sterndreieckanlauf für den Hauptmotor
- * Motorschutzschalter für die Motoren
- * Motoren in Isolierungsklasse IP 54

Not- und Schutzvorrichtungen

- * Sicherheits-Mikroschalter für Stärkenüberschreitung
- * automatische Bremse zum sofortigen Anhalten der Aggregate
- * Notaus-Schaltleiste im Werkstück-Einlauf
- * Pilzschalter im Werkstück-Ein- und Auslauf
- * abschliessbarer Hauptschalter
- * automatische Notabschaltung der Maschine bei:
 - Schleifbandabriß
 - nicht gespanntem Schleifband
 - Schutz gegen seitlichen Verlauf des Schleifbandes
 - Druckluftmangel
 - Überlast der Hauptmotoren

Hinweis: die Standardausführung mit 400 Volt 50 Hz benötigt eine Dreiphasenstromversorgung + Nullleiter + Erdleitung.

Wenn die 400 Volt Stromversorgung ohne Nullleiter ist, muss ein Einphasentransformator aus der Preisliste mitbestellt werden. Derselbe Transformator muss auch mitbestellt werden, bei einer Maschine mit Spannung höher als 400 Volt, egal ob ein Nullleiter vorhanden ist oder nicht.

Die Maschinenausführung mit 220 oder 230 Volts (50 oder 60 Hz) ist mit Mehrkosten (s. Preisliste) vorgesehen.

GRUNDMASCHINE STANDARD AUSTATTUNG

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
		- R160/85 gummibeschichtete Kalibrierwalze Durchm. 160 mm 85 Sh - 1. Pos. - R160/45 gummibeschichtete Schleifwalze Durchm. 160 mm 45 Sh - 2. Pos. - Harter Schleifschuh mit manueller Einstellung der Arbeitshöhe - Motorleistung 1 Aggregat 11 kW (15 PS) - Elektronisches Amperemeter für den Hauptmotor zur Anzeige der Stromaufnahme - Elektronische Anzeige der Arbeitshöhe - Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation - Gummidruckrollen - Rückschlagsicherung im Einlauf vor dem ersten Aggregat - Gummivorschubteppich 60 SH - Rollentisch mit zwei Rollen im Ein- und Auslauf des Arbeitstisches - Teppichvorschub mit zwei Geschwindigkeiten 4,5 / 9 m/min mit Getriebemotor - Automatische Teppichzentrierung			
2	INBESCM	Inbetriebnahme und Einweisung durch SCM-Techniker (ohne Absauganschluß, ohne Elektroanschluß)	1 Stk		101
3	FRACHT	Fracht, Verpackung und Einbringung (Montage ohne Elektro- und Druckluftanschluss sowie Anschluss an Rohrleitungsnetz) Alle elektrischen Arbeiten/Anschlüsse sind kundenseitig durch einen Elektriker auszuführen.	1 Pos		101
4	1370X2620 K150	Schleifband 1370x2620 mm K 150 Papierträger Fabrikat: Ekamant	10 Stk abzgl.	 %	101
5	1370X2620 K080	Schleifband 1370x2620 mm K 80 Papierträger Fabrikat: Ekamant	10 Stk abzgl.	 %	101
			Zwischensumme	EUR	SC
			abzgl.		
			Zwischensumme		
			zzgl. MwSt. mit Steuercode	101	% von
			Endsumme	EUR	

Bei Zahlungen bitte Beleg- und Kundennummer angeben.
Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum.

Zahlungsvereinbarungen:

sofort

ohne Abzug