

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008111
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: SCM	
Modell: STEFANI XD	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	PUR
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	22 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

## IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : RT-H

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	PU BOX L
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs  
Modell Hersteller : YU/SP-1000  
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs  
Modell Hersteller : R-E  
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs  
Modell Hersteller : RSU-E 2P  
Anz. Motoren : 2  
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions  
Modell Hersteller : ROUND 4  
Anz. Motoren : 4  
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber  
Modell Hersteller : RCS-E 2P  
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
Modell Hersteller : SPE  
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Fön  
Modell Hersteller : PH/1600  
Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	EYE-M (base Windows)
Software für die Programmierung der Maschine	MAESTRO active edge
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja

installierte Gesamtleistung

35 KW