HiRef

HiRef S.p.A.

2761

Modello - Model	30TPS051FL1C0			
Matricola - Serial Number	HF2211115372			
Codice ID - Code ID	-			
Data di Produzione - Date of production	26/05/23			
Categoria PED/2014/68/EU Category	III			
Modulo di valutazione - Conformity Module	B+D			
Max pressione ammissibile Max allowed pressure PS [bar-r]	45			
Max pressione ammissibile lato bassa Max allowed pressure low side PS [bar-r]	33,3			
Max/Min temp. stoccaggio - Max/Min storage temp	50/-20			
Potenza frigorifera - Cooling capacity*	53,4			
EER*	3,16			
Potenza termica - Heating capacity*	-			
COP*	-			
Refrigerante - Refrigerant [Ashrae 15/1992]/GWP	R454B/466			
Carica refrigerante - Refrigerant charge [kg]	15,5	15,5	0	0
Refrigerante aggiunto - Refrigerant added [kg]				
Carica totale - Total Charge [kg]	15,5	15,5	0	0
Ton. di CO2 equivalenti-Tonnes of CO2 equivalent	7,22	7,22	0	0
Tar press. lato ALTA-HIGH pressure Switch Set [bar-r]	45			
Tar press. lato BASSA-LOW pressure Switch Set [bar-r]	-			
Taratura valvola sicurezza refrigerante Safety valve refrigerant Set [bar-r]	55			
Taratura valvola sicurezza acqua Safety valve water side Set [bar-r]	3			
Alim. elettrica principale-Main Power supply	400V/3pH+N/50Hz			
Alim. elettrica secondaria-Secondary Power supply	-			
Potenza massima assorbita - Max. absorbed power[kW]	27			
Corrente massima - Full load ampere FLA [A]	56			
Corrente di spunto - Starting Current LRA [A]	134			
Schema elettrico - Wiring diagram	HF62004317			
Schema frigorifero - Refrigeration diagram	HF63000191			
Peso a vuoto - Empty weight [kg]	847			

* EN14511-2

Contains fluorinated greenhouse gases

EVRO PROM

EVROPROM — 200+ new and used chillers in stock in Europe
www.evroprom.com | evroprom.sales@evroprom.com