FICHE TECHNIQUE

PEG 20 kW



Puissance froid (T° extérieur 25°C) **Puissance froid (T° extérieur 35°C)**	30,1 kW 22,3 kW
Température min. de fonctionnement sans antigel	7°C
Température min. de fonctionnement avec antigel	-10°C
Débit eau process	1,9 à 12,6 m^3/h
Pression de service	5,2 bar (débit 1,9 m^3/h) 3,2 bar (débit 12,6 m^3/h
Dimensions (châssis) L x l x H	1 400 x 2 650 x 2 150
Poids	341 kg
Alimentation électrique	400 V tri + terre 32 A / 50 Hz
Puissance	14,2 kW
Intensité max consommée	23,9 A
Départ électrique	32 A courbe D, prise 5 pôles
Raccords eau évaporateur	Rp 1’’ 1/2
Disjoncteur	Courbe D
Volume sonore à 1 m (ventilateur centrifuge)	76,2 dB(A)
Volume sonore à 1 m (ventilateur axial)	68,6 dB(A)

Siège : Tél. 01 34 07 89 53 – www.etat9.com
18 rue Chauvart 95500 GONESSE
SAS au capital de 7 397 314 €uros – TVA FR 54 948 592 308 – RCS PONTOISE