

ART.-NR. : 112150

An- und Zuschleifen, Schärfen und Entgraten von Metallteilen und Werkzeugen. Die Baureihe bietet 3 gängige Größen bis zu einem Schleifscheibendurchmesser von 300 mm und hoher Antriebsleistung.

- Industriausführung
- Untergestell inkl.
- Vibrationsarmer Lauf



TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Drehzahl	1450 1/min
----------	------------

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	2.2 kW
-------------------------------	--------

MASSE UND GEWICHTE

Schleifscheibenabmessun gen	300 mm x 50 mm x 75 mm
Gewicht	84 kg



PRODUKTDDETAILS

Ohne CE und nur für den Export in Nicht-EU-Länder

- Schwere Ausführung mit stabilem Gusskörper und wartungsfreiem Motor
- Ausgewuchteter Rotor und Qualitätslagerung garantieren Laufruhe und gute Schleifergebnisse
- Sicherheit zuerst: Not-Aus-Schalter und Sichtschuttscheiben
- Hochwertige Komponenten für lange Lebensdauer im harten Werkstattalltag

SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell
Sichtschuttscheibe
2 Universal-Korundscheifscheiben

KNUTH auf YouTube Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**

