

## Wulkan 360 HP Räderwaschanlage

für PKW-, Lieferwagen-, Geländewagenräder und SUV mit der Breite bis 360 mm mit allen Arten von Felgen und Reifen, mit dem Wasserheizsystem und pneumatische Radstabilisierung



### TECHNISCHE DATEN

Umfang des Raddurchmessers	560 - 800 mm
Umfang der Radbreite	135 - 360 mm
Maximales Radgewicht	60 Kg
Waschzeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)	20, 40, 60 Sek.
Trocknungszeit werksseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)	15 Sek.
Heizungszeit vom Wasser bis 50°C	60 - 120 Min.
Leistung des Heizelements	4 kW 400 V
Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW	2900 Umdreh. / Min.
Fördermenge der Pumpe	600 Ltr. / Min.
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,37 kW	930 Umdreh. / Min.
Leistung - Motoren und Antrieb	6 kW
Wasserdruck	4 bar
Wassermenge	300 Ltr.
WULKAN MIX Granulatmenge	20 Kg
WULKAN TURBO Waschkonzentratmenge	2 Ltr.
Betriebsdruck Druckluft	8 - 12 bar
Mittlungspegel	79,5 dB(A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1190 x 1210 x 1450 mm
Nettogewicht	330 Kg
Limit der Waschgänge (Servicesperre)	500 Waschgänge

